

圧縮空気混入低比重 超速硬化ウレタン塗膜防水

## GETシステム

&lt;単層密着仕様&gt;

## ■ 各種防水下地

下地	仕様名	防水層の厚さ／仕上げ	価格／㎡
露出アスファルト	G-OR-S (3mm)	3.0mm 高反射トップコート	8,600
	G-OR-S (5mm)	5.0mm 高反射トップコート	12,400
塩ビシート	G-OR-E	3.0mm 高反射トップコート	12,400
ゴムシート	G-OR-G	3.0mm 高反射トップコート	11,900
ウレタン塗膜	G-OR-U	3.0mm 高反射トップコート	12,000

## ■ 各種特殊屋根

下地	仕様名	防水層の厚さ／仕上げ	価格／㎡
シングル屋根	G-Y-S (3mm)	3.0mm 高反射トップコート	9,900
	G-Y-S (5mm)	5.0mm 高反射トップコート	14,400
コロニアル屋根	G-Y-C	3.0mm 高反射トップコート	10,700
金属屋根	G-Y-K	2.0mm 高反射トップコート	9,200
スレート屋根	G-Y-SR	3.0mm 高反射トップコート	13,400

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 「G-OR-S」および「G-Y-S」においてプライマーを塗布する場合は別途計上させていただきます。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

300㎡未満～200㎡	200㎡未満～100㎡	100㎡未満
30%増し	50%増し	別途ご相談

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社