



版番号  
1.0

改訂日:  
2025/03/01

整理番号:  
100000046971

前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : D トップ・ECO 硬化剤

### 供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : シーカ・ジャパン株式会社  
〒107-0051  
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F

電話番号 : 03-6434-7291

電子メールアドレス : EHS@jp.sika.com

FAX 番号 : -

緊急連絡電話番号 : 0463-24-4976

### 推奨用途及び使用上の制限

適用 : Liquid applied membranes

## 2. 危険有害性の要約

### 化学品の GHS 分類

引火性液体 : 区分 3

皮膚腐食性／刺激性 : 区分 2

眼に対する重篤な損傷性／眼  
刺激性 : 区分 1

皮膚感作性 : 区分 1

発がん性 : 区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 1 (呼吸器)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 2 (中枢神経系, 腎臓)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 3 (麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分 1 (呼吸器)

水生環境有害性 短期(急性) : 区分 3

水生環境有害性 長期(慢性) : 区分 3



版番号  
1.0

改訂日:  
2025/03/01

整理番号:  
100000046971

前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

#### GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: H226 引火性液体及び蒸気。  
H315 皮膚刺激。  
H318 重篤な眼の損傷。  
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。  
H351 発がんのおそれの疑い。  
H370 臓器 (呼吸器) の障害。  
H371 臓器 (中枢神経系, 腎臓) の障害のおそれ。  
H336 眠気又はめまいのおそれ。  
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器 (呼吸器) の障害。  
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

: **安全対策:**

P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
P233 容器を密閉しておくこと。  
P240 容器を接地しアースをとること。  
P241 防爆型の【電気機器／換気装置／照明機器／機器】を使用すること。  
P242 火花を発生させない工具を使用すること。  
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。  
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。  
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。  
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
P280 保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

**応急措置:**

P303 + P361 + P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。  
P308 + P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。  
P333 + P313 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察／手当てを受けること。  
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。  
P370 + P378 火災の場合: 消火するために乾燥砂、粉末消火剤 (ドライケミカル) 又は耐アルコール性フォームを使用すること。

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01**保管:**

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

P405 施錠して保管すること。

**廃棄:**

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

**GHS 分類に該当しない他の危険有害性**

知見なし。

**3. 組成及び成分情報**

化学物質・混合物の区別 : 混合物

**成分**

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS) / 安衛法 (ISHL) 番号
プロピレングリコールメチルエーテルアセタート	108-65-6	>= 40 - < 60	2-3144
メタクリル酸メチル	80-62-6	>= 0 - < 1	2-1036
アクリル酸ブチル	141-32-2	>= 0 - < 1	2-989
ベンジルアルコール	100-51-6	>= 0 - < 5	3-1011
二酸化チタン	13463-67-7	>= 0 - < 20	1-558, 5-5225
硫酸バリウム	7727-43-7	>= 0 - < 10	1-89
水酸化鉄	51274-00-1	>= 0 - < 20	
酸化鉄	1309-37-1	>= 0 - < 20	1-357, 5-5188
カーボンブラック	1333-86-4	>= 0 - < 10	5-5222
ピグメントブルー-15	147-14-8	>= 0 - < 10	5-3299, 5-5216, 5-3300
ピグメントグリーン-7	1328-53-6	>= 0 - < 10	5-3315
ピグメントグリーン-36	14302-13-7	>= 0 - < 1	5-3318

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

---

#### 4. 応急措置

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 一般的アドバイス              | : 危険域から避難させる。<br>医師に相談する。<br>この安全データシートを担当医に見せる。   |
| 吸入した場合                | : 新鮮な空気のある場所に移動する。<br>大量に曝露した場合は、医師の手当てを受ける。   |
| 皮膚に付着した場合             | : 直ちに汚染された衣服と靴を脱ぐ。<br>石けんと多量の水で洗い流す。<br>症状が持続する場合は、医師に連絡する。  |
| 眼に入った場合               | : コンタクトレンズをはずす。<br>洗浄中は眼を大きく開ける。<br>眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。   |
| 飲み込んだ場合               | : 口を水で洗浄し、その後多量の水を飲む。<br>ミルクやアルコール飲料を与えない。<br>意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。<br>医療処置を受ける。   |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。<br>強い眼刺激。<br>呼吸器への刺激のおそれ。<br>眠気又はめまいのおそれ。<br>臓器の障害のおそれ。<br>長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。<br>感作性影響<br>アレルギー性反応<br>平衡感覚障害<br>めまい<br>健康影響と症状のより詳細な情報はセクション 11 を参照ください。 |
| 医師に対する特別な注意事項         | : 症状に応じた治療を行う。   |

---

#### 5. 火災時の措置

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 適切な消火剤      | : 耐アルコール泡消火剤<br>二酸化炭素(CO2)<br>粉末消火剤 |
| 使ってはならない消火剤 | : 水                                 |
| 有害燃焼副産物     | : 有害燃焼生成物は知られていない。                  |



版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:-
1.0	2025/03/01	100000046971	初回作成日: 2025/03/01

特有の消火方法 : 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。  
付近の発火源となるものを取り除く。  
保護具を着用せずに立ち入ることを禁ずる。

環境に対する注意事項 : 製品を排水施設に流してはならない。  
製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 漏出物を閉じ込め、不可燃性の吸収剤 (砂、土、珪藻土、バーミキュライト等) を使用して集め、地域/国の規則に従い廃棄するために容器に入れる (項目 13 を参照)。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

火災及び爆発の予防 : 防爆型の機器を使用すること。  
熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。  
静電気防止対策を講じる。

安全取扱注意事項 : 蒸気やスプレーミストを吸い込まない。  
指定された職業暴露限界を超えないようにする (項目 8 を参照)。  
眼、皮膚、衣類につけないこと。  
個人保護については項目 8 を参照する。  
過敏性皮膚または喘息、アレルギー、慢性または再発性の呼吸系疾患の病歴のある人は、この調合剤が使われているプロセスには携わらない。  
作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。  
静電気放電に対する予防措置を講ずること。  
内部が陽圧になっていることがあるので、ふたを開ける場合には、慎重に行う。  
静電気放電(有機物の蒸気を発火させる場合あり)を防止するために必要な処置をとる。  
化学製品を取扱う場合は衛生措置の基準に従う。

接触回避 : データなし

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

衛生対策 : 十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。  
使用中は飲食しないこと。  
使用中は禁煙。  
休憩前や終業時には手を洗う。

**保管**

安全な保管条件 : 納品時の容器でのみ保管する。  
換気のよい場所で保管する。  
一度開けた容器は注意深く再度密封し、漏れを避けるためま  
っすぐ立てておく。  
ラベルの予防措置を遵守する。  
地域の規則に従って保管すること。

**8. ばく露防止及び保護措置****作業環境における成分別暴露限界/許容濃度**

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
酸化鉄	1309-37-1	OEL-M (吸入性粉じん)	1 mg/m3 (鉄)	日本産業衛生学会(許容濃度)
		OEL-M (総粉じん)	4 mg/m3 (鉄)	日本産業衛生学会(許容濃度)
		TWA (呼吸濃度)	5 mg/m3	ACGIH
カーボンブラック	1333-86-4	OEL-M (吸入性粉じん)	1 mg/m3	日本産業衛生学会(許容濃度)
	詳細情報: 第2種粉塵, 発がん物質, 「第2群B」に分類される物質は, 証拠が比較的十分でない物質, すなわち, 疫学研究からの証拠が限定的であり, 動物実験からの証拠が十分でない。または, 疫学研究からの証拠はないが, 動物実験からの証拠が十分である。			
		OEL-M (総粉じん)	4 mg/m3	日本産業衛生学会(許容濃度)
		8h-OEL-M (レスピラブル粒子として)	0.3 mg/m3	安衛則 / 濃度基準値
		TWA (吸入濃度)	3 mg/m3	ACGIH
二酸化チタン	13463-67-7	OEL-M (吸入性粉塵)	1.5 mg/m3 (チタン)	日本産業衛生学会(許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第2群B」に分類される物質は, 証拠が比較的十分でない物質, すなわち, 疫学研究からの証拠が限定的であり, 動物実験からの証拠が十分でない。または, 疫学研究からの証拠はないが, 動物実験からの証拠が十分である。			
		OEL-M (総粉塵)	2 mg/m3 (チタン)	日本産業衛生学会(許容濃度)



版番号  
1.0

改訂日:  
2025/03/01

整理番号:  
100000046971

前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

水酸化鉄	51274-00-1	OEL-M (吸入性粉じん)	1 mg/m3 (鉄)	日本産業衛生学会(許容濃度)
		OEL-M (総粉じん)	4 mg/m3 (鉄)	日本産業衛生学会(許容濃度)
硫酸バリウム	7727-43-7	OEL-M (吸入性粉じん)	2 mg/m3	日本産業衛生学会(許容濃度)
		OEL-M (総粉じん)	8 mg/m3	日本産業衛生学会(許容濃度)
		TWA (吸入濃度)	5 mg/m3	ACGIH
ベンジルアルコール	100-51-6	OEL-C	25 mg/m3	日本産業衛生学会(許容濃度)
	詳細情報: 皮膚感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質.			
アクリル酸ブチル	141-32-2	8h-OEL-M	2 ppm	安衛則 / 濃度基準値
		TWA	2 ppm	ACGIH
メタクリル酸メチル	80-62-6	OEL-M	8.3 mg/m3	日本産業衛生学会(許容濃度)
	詳細情報: 気道感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質., 皮膚感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質.			
		8h-OEL-M	20 ppm	安衛則 / 濃度基準値

## 保護具

### 呼吸用保護具

- : 適切な局所排気装置がない場合、あるいは、暴露評価によって、暴露量が推奨暴露ガイドライン以下であることが証明されない限り、呼吸用保護具を着用すること。  
マスク用のフィルターのクラスは、物質を扱っているときに発生する可能性のある最高予測汚染物質濃度(ガス／蒸気／エアゾール／粒子)に適したものでなければならない。

### 手の保護具

- : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取扱いの際、適合している化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

### 眼の保護具

- : リスク評価によって必要とされるときは、適合している保護眼鏡を着用する。

### 皮膚及び身体の保護具

- : 適した身体防具を選ぶには、そのタイプ、危険物質の濃度や量そして特定の作業場を考慮する。

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

---

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 多様
臭い	: 溶剤臭
臭いのしきい(閾)値	: データなし
融点/ 範囲 / 凝固点	: データなし
沸点／沸騰範囲	: データなし
可燃性(固体、気体)	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	
爆発範囲の上限/可燃上限値	: 7 %(V)
爆発範囲の下限/可燃下限値	: 1.5 %(V)
引火点	: 約 46 °C (方法: 密閉式引火点試験)
分解温度	: データなし
pH	: データなし
蒸発速度	: データなし
自然発火温度	: 333 °C
粘度	
粘度(粘性率)	: データなし
動粘度(動粘性率)	: < 20.5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)
溶解度	
水溶性	: データなし
溶媒に対する溶解性	: データなし
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: データなし
蒸気圧	: 3.1 hPa



版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

密度及び／又は相対密度	
密度	: 1.1 - 1.2 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)
相対ガス密度	: データなし
爆発特性	: データなし
酸化特性	: データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
化学的安定性	: 製品は化学的に安定である。
危険有害反応可能性	: 推奨保管条件下では安定。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。
避けるべき条件	: 熱、炎、火花。
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: 危険有害な分解生成物は知られていない。

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

データが不足しているので分類されていない。

### 成分:

#### プロピレングリコールメチルエーテルアセタート:

急性毒性(経口)	: LD50 経口 (ラット): > 5,000 mg/kg
急性毒性(経皮)	: LD50 経皮 (ウサギ): > 5,000 mg/kg

#### メタクリル酸メチル:

急性毒性(経口)	: LD50 経口 (ラット): > 5,000 mg/kg
急性毒性(吸入)	: LC50 (ラット): 29.8 mg/l 曝露時間: 4 h 試験環境: 蒸気
急性毒性(経皮)	: LD50 経皮 (ウサギ): > 5,000 mg/kg



版番号  
1.0

改訂日:  
2025/03/01

整理番号:  
100000046971

前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

**ベンジルアルコール:**

急性毒性(経口) : LD50 経口 (ラット): 1,200 mg/kg

**酸化鉄:**

急性毒性(経口) : LD50 経口 (ラット): > 5,000 mg/kg

**カーボンブラック:**

急性毒性(経口) : LD50 経口 (ラット): > 8,000 mg/kg

**ピグメントブルー-15:**

急性毒性(経口) : LD50 経口 (ラット): > 5,000 mg/kg

急性毒性(経皮) : LD50 経皮 (ラット): >2000

**皮膚腐食性／刺激性**

皮膚刺激。

**眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性**

重篤な眼の損傷。

**呼吸器感作性又は皮膚感作性**

**皮膚感作性**

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

**呼吸器感作性**

データが不足しているので分類されていない。

**生殖細胞変異原性**

データが不足しているので分類されていない。

**発がん性**

発がんのおそれの疑い。

**生殖毒性**

データが不足しているので分類されていない。

**特定標的臓器毒性(単回ばく露)**

臓器 (呼吸器) の障害。

臓器 (中枢神経系, 腎臓) の障害のおそれ。

眠気又はめまいのおそれ。

**特定標的臓器毒性(反復ばく露)**

長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (呼吸器) の障害。

**誤えん有害性**

データが不足しているので分類されていない。

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

---

12. 環境影響情報

## 生態毒性

成分:

## メタクリル酸メチル:

魚毒性 : 最大無影響濃度 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): 9.4 mg/l

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 69 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h  
方法: OECD 試験ガイドライン 202最大無影響濃度: 37 mg/l  
曝露時間: 21 d  
方法: OECD 試験ガイドライン 202ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 37 mg/l  
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d

## ベンジルアルコール:

魚毒性 : LC50 (魚類): > 100 mg/l  
曝露時間: 96 hミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 100 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h

## カーボンブラック:

魚毒性 : LC50 (Brachydanio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 1,000 mg/l  
曝露時間: 96 h

## ピグメントブルー-15:

魚毒性 : LC50 (魚類): > 500 mg/l  
曝露時間: 96 hミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 500 mg/l  
に対する毒性 曝露時間: 48 h

## 残留性・分解性

データなし

## 生体蓄積性

データなし

## 土壤中の移動性

データなし

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01**オゾン層への有害性**

非該当

**他の有害影響****製品:**

生態系に関する追加情報 : 職業上の規則に反した取り扱い、処理が行われた場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。  
長期継続的影響によって水生生物に有害。

**13. 廃棄上の注意****廃棄方法**

残余廃棄物 : 認可された廃棄物処理業者へ委託する。  
本製品を排水溝、水路、地面に流さないこと。  
薬剤または使用済み容器で池、水路、溝を汚染しないこと。

汚染容器及び包装 : 残りの容器を空にする  
製品入り容器と同様に処分する。  
空の容器を再使用しない。  
空のドラムを燃やしたり、切断トーチを使用しないこと

**14. 輸送上の注意****国際規制****陸上輸送(UNRTDG)**

国連番号 (UN number) : UN 1263  
国連輸送名 (Proper shipping name) : PAINT  
国連分類 (Class) : 3  
容器等級 (Packing group) : III  
ラベル (Labels) : 3  
環境有害性 : 非該当

**航空輸送(IATA-DGR)**

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1263  
国連輸送名 (Proper shipping name) : Paint  
国連分類 (Class) : 3  
容器等級 (Packing group) : III  
ラベル (Labels) : Flammable Liquids  
梱包指示(貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 366  
梱包指示(旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 355

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01**海上輸送(IMDG-Code)**

国連番号 (UN number) : UN 1263  
国連輸送名 (Proper shipping name) : PAINT  
国連分類 (Class) : 3  
容器等級 (Packing group) : III  
ラベル (Labels) : 3  
EmS コード (EmS Code) : F-E, S-E  
海洋汚染物質(該当・非該当) (Marine pollutant) : 非該当

**MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)**

供給された状態の製品には非該当。

**国内規制**

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

**特別の安全対策**

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 128

**15. 適用法令****関連法規****消防法**

第四類, 第二石油類, 非水溶性液体, (1000 リットル), 危険等級 III

**労働安全衛生法****製造等が禁止される有害物**

非該当

**製造の許可を受けるべき有害物**

非該当

**健康障害防止指針公表物質**

非該当

**変異原性の認められた化学物質(既存化学物質)**

非該当

**変異原性の認められた化学物質(新規届出化学物質)**

非該当

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

## 名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (則 34 条の 2 別表 2)

化学名	含有量 (%)	備考
プロピレングリコールメチルエーテルアセタート	$\geq 40 - < 60$	2026 年 4 月 1 日以降
メタクリル酸メチル	$\geq 0 - < 1$	-
アクリル酸ノルマルブチル	$\geq 0 - < 1$	-
ベンジルアルコール	$\geq 0 - < 5$	-
酸化チタン(IV)	$\geq 0 - < 20$	-
硫酸バリウム	$\geq 0 - < 10$	2025 年 4 月 1 日以降
水酸化鉄	$\geq 0 - < 20$	-
酸化鉄	$\geq 0 - < 20$	-
カーボンブラック	$\geq 0 - < 10$	-
銅及びその化合物(ピグメントブルー-15)	$\geq 0 - < 10$	-
銅及びその化合物(ピグメントグリーン-7)	$\geq 0 - < 10$	-
銅及びその化合物(ピグメントグリーン-36)	$\geq 0 - < 1$	-

## 名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条(則 30 別表 2)

化学名	備考
プロピレングリコールメチルエーテルアセタート	2026 年 4 月 1 日以降
ベンジルアルコール	-
酸化チタン(IV)	-
硫酸バリウム	2025 年 4 月 1 日以降
水酸化鉄	
酸化鉄	-
カーボンブラック	-
銅及びその化合物(ピグメントブルー-15)	-
銅及びその化合物(ピグメントグリーン-7)	-

## 皮膚等障害化学物質 (労働安全衛生規則第 594 条の 2)

化学名
ベンジルアルコール

## がん原性物質(労働安全衛生規則第 577 条の 2)

非該当

## 特定化学物質障害予防規則

非該当

## 鉛中毒予防規則

非該当

## 四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

版番号  
1.0改訂日:  
2025/03/01整理番号:  
100000046971前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01**有機溶剤中毒予防規則**

非該当

**毒物及び劇物取締法**

非該当

**化学物質排出把握管理促進法**

非該当

国際化学兵器禁止条約 (CWC) の有毒化学品および前  
駆体の添付文章 : 非該当**高圧ガス保安法**

非該当

**16. その他の情報**

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

日付フォーマット : 年/月/日

**その他の略語の全文**

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値(TLV)  
安衛則 / 濃度基準値 : 濃度基準値(則第 577 条の 2 第 2 項の厚生労働大臣が定める濃度の基準)  
日本産業衛生学会(許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I.化学物質の許容濃度

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均  
安衛則 / 濃度基準値 / 8h-OEL-M : 八時間濃度基準値 / 許容濃度  
日本産業衛生学会(許容濃度) / OEL-M : 許容濃度  
日本産業衛生学会(許容濃度) / OEL-C : 最大許容濃度

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
CAS : Chemical Abstracts Service  
DNEL : Derived no-effect level  
EC50 : Half maximal effective concentration  
GHS : Globally Harmonized System  
IATA : International Air Transport Association  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
LD50 : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)  
LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)  
MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from



版番号  
1.0

改訂日:  
2025/03/01

整理番号:  
100000046971

前回改訂日: -  
初回作成日: 2025/03/01

	Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL	: Occupational Exposure Limit
PBT	: Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC	: Predicted no effect concentration
REACH	: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC	: Substances of Very High Concern
vPvB	: Very persistent and very bioaccumulative

この安全データシートに記載されている内容は、発行時における当社の最新の知識によるものですが当社はその内容につき何らの保証をなすものではありません。

保証については、当社の最新の一般販売条件が適用されます。  
製品を使用または適用する前に、必ずプロダクトデータシートをご検討下さい。  
JP / JA