

試験成績書


ハードエッジドライブ HDF

基本的な製品データー

1 固定用金物

項目		性状・性能	備考・規格
全長(mm)	HDF-645	45	
	HDF-660	60	
	HDF-675	75	
	HDF-690	90	
	HDF-6100	100	
	HDF-6120	120	
	HDF-6150	150	
	HDF-6180	180	
頭部径(mm)		12.0	全種共通
頭部高さ(mm)		3.4	全種共通
穿孔径(mm)		5.3	全種共通
アンカー埋込み穿孔深さ(mm)		40	全種共通
材質		スチール	ジオメット処理

< Tルーフワッシャーとの組合せ >



免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要がある、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。