

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 自動式低圧注入器具(空気圧式)

〔製品名称〕 シーカデュア[®]グラウトプラグSS

(旧名称: グラウトプラグSS)

項 目		性 能 ・ 性 状
材 質	取 付 座	A B S 樹 脂
	圧 力 タ ン ク	P P 樹 脂

品 質 項 目	品 質 判 定 規 格	備 考	
重 さ	取付座と圧力タンクのセットで約17.8gであること		
圧 力 管 理	圧力タンク目盛で圧力管理が容易であること		
容 量 管 理	圧力タンク目盛で容量管理が容易であること		
作 業 性	注入作業中に逆止弁から樹脂漏れがないこと		
安 全 性	a)	作業中に振動等で剥落等の危険性がないこと	
	b)	圧力タンクは、2.0N/mm ² 以下で破裂しないこと	
	c)	専用打ち込み棒で打ち込み時に、破損しないこと	
部 位 へ の 対 処 機 能	床・壁・天井等のあらゆる部位に施工可能なこと		
樹 脂 の 補 充 性	圧力タンク内の樹脂が空になったとき、直ちに樹脂の追加が可能な構造であること		
硬 化 養 生 性	圧力タンク内に樹脂が溜まった状態で硬化が可能であること		