

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : シーカ スタビライザー 2231 TBM (旧) マスターロック TSG
800 liner

製品コード : 00000000050674048

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : シーカ・ジャパン株式会社

住所 : 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2722

電話番号 : +81467849640

FAX番号 : +81467849648

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 建設用化学品

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

GHS 分類基準に該当しない。

GHS ラベル要素

ハザードを示すピクトグラム、注意喚起の言葉、ハザードステートメント、注意書きは不要。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非 : この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS 分類の
常事態の概要 結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与
する可能性がある GHS 分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名 : フィラー
溶媒

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS)/安衛法 (ISHL) 番号
石灰石 (Limestone)	1317-65-3	>= 40 - < 50	-
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed	64742-62-7	>= 1 - < 10	-
雲母族鉱物	12001-26-2	>= 1 - < 10	-
ステアリン酸カルシウム	1592-23-0	>= 1 - < 10	2-611

4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。
汚れた衣服は直ちに取り替える。
- 吸入した場合 : 安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。
症状が続くようであれば、医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚に付着した場合、直ちに水と石鹸で十分に洗い流す。
いかなる場合にも有機溶剤を使用してはいけない。
刺激が続くようであれば、医師の診察を受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちにまぶたを開き流水で 15 分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに口をすすぎ、200-300ml の水を飲み、医者の診察を受ける。
中毒情報センターまたは医師の指示がない限り、吐かせないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2 章で利用可能な GHS ラベルのフレーズ及び 11 章で利用可能な毒性評価に含まれる。
- 医師に対する特別な注意事項 : 症状に応じた治療を行う。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 泡
水噴霧

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日:-
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

粉末
二酸化炭素 (CO₂)

使ってはならない消火剤 : 棒状放水

有害燃焼副産物 : ヒューム/煙
有害な蒸気
炭素酸化物
窒素酸化物
カーボンブラック

特有の消火方法 : 燃焼物および火災条件により危険度が変わる。
火に暴露された場合は、噴霧水によって容器を冷却する。
汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。
汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

消火を行う者の保護 : 自給式呼吸器を着用のこと。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を着用する。
呼吸保護具を着用すること。
蒸気がたまると爆発性濃縮物が生成されるので要注意。蒸気は低いところにたまる可能性あり。

環境に対する注意事項 : 容器に汚染水/消火用水を取り集める。
排水溝等に流出させない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火災及び爆発の予防 : この製品は、自己燃焼性でも爆発性でも可燃性でもない。

安全取扱注意事項 : 粉塵/ミスト/蒸気を吸入しない。
直接肌に触れることは避けてください。

版番号 1.0 改訂日: 2024/11/05 整理番号: 000000880036 前回改訂日: - 初回作成日: 2024/11/05

十分な換気を確保する。
適切に使用する場合、特別な対策は必要ない。

- 接触回避 : 強酸
強塩基類
強酸化剤
強力な還元剤
- 衛生対策 : 作業中は、飲食や喫煙をしない。
作業後及び休憩前に手洗い、洗顔をする。
作業後に皮膚を洗浄し、皮膚保護剤を塗布すること。
手袋は使用前に定期的に点検すること。小穴がある場合など、必要に応じて手袋を交換すること。
- 保管**
- 安全な保管条件 : 電気設備及び作業資材は技術安全基準に準拠していなければならない。
- 保管状態に関する追加情報 : 出荷容器のまま、換気が十分な乾燥した冷暗所において、点火源、熱または炎から離して保管すること。
直射日光を避ける。
- 混触禁止物質 : 特に言及すべき物質は無し。
- 推奨された保管温度 : > 5 - < 30 ° C
- 保管安定性に関する詳しい情報 : 寒中(40° F / 5° C 以下)に凍結から保護する。
- 安全な容器包装材料 : 適した材質: スズ (ブリキ)

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
Limestone	1317-65-3	OEL-M (吸入性粉じん)	2 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		OEL-M (総粉じん)	8 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
Residual oils (petroleum),	64742-62-7	TWA (time	5 mg/m ³	ACGIHTLV

版番号 1.0 改訂日: 2024/11/05 整理番号: 000000880036 前回改訂日: - 初回作成日: 2024/11/05

solvent-dewaxed		weighted average : 時間加重平均) (吸入可能部分)		
		TWA (time weighted average : 時間加重平均) (ミスト)	3 mg/m ³	日本産業衛生学会 職業ばく露限度 (JP)
		TWA (吸入濃度)	5 mg/m ³	ACGIH
Mica-group minerals	12001-26-2	OEL-M (吸入性粉じん)	1 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		OEL-M (総粉じん)	4 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA (呼吸濃度)	0.1 mg/m ³	ACGIH
ステアリン酸カルシウム	1592-23-0	TWA (吸入濃度)	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (呼吸濃度)	3 mg/m ³	ACGIH

保護具

呼吸用保護具 : 呼吸保護具 (換気の悪い場合)
有機、無機、無機酸及びアルカリ性化合物のガス/蒸気用複合フィルター (例: EN14387 タイプ ABEK)

手の保護具

備考 : 不浸透性手袋 合成ゴム製手袋 種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

眼の保護具

: サイドシールド付き安全眼鏡 (フレームゴーグル) (例 EN 166)

皮膚及び身体の保護具

: 保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。

保護対策

: 粉塵/フューム/エアゾールを吸入しないこと。
皮膚、眼、衣服への接触を避ける。
暴露を避けること。
適切な安全衛生管理方法に従って取り扱うこと。
上下一体型作業衣の着用が望ましい。

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:-
1.0	2024/11/05	000000880036	初回作成日: 2024/11/05

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: ペースト
色	: 白からベージュ色
臭い	: 製品固有のもの
臭いのしきい(閾)値	: 不定
融点	: 不定
沸点	: 不定
可燃性(固体、気体)	: 引火性ではない。
引火点	: データなし
自己発火性	: 自己発火性なし。
分解温度	: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。
溶解度	
水溶性	: 不溶
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	: 混合物には適用されない
密度及び/又は相対密度	
密度	: 約 1.350 g/cm ³ (20 °C)
爆発特性	: 爆発性なし
酸化特性	: 火災伝播性はない。
金属腐食速度	: 金属に対する腐食性はないと予測される。
粒子特性	

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

粒子サイズ : データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。
- 化学的安定性 : 製品は通常の実取扱い条件下で貯蔵すれば安定である。
- 危険有害反応可能性 : 推奨保管条件下では安定。
特に言及すべき危害要因はない。
- 避けるべき条件 : 製品安全データシートの第7項の取扱い及び保管上の注意を参照すること。
- 混触危険物質 : 強酸
強塩基類
強酸化剤
強力な還元剤
- 危険有害な分解生成物 : 通常の実取扱い条件下で危険分解物なし。
-

11. 有害性情報

急性毒性

データが不足しているため分類されていない。

皮膚腐食性/刺激性

データが不足しているため分類されていない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

データが不足しているため分類されていない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

データが不足しているため分類されていない。

呼吸器感作性

データが不足しているため分類されていない。

生殖細胞変異原性

データが不足しているため分類されていない。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

発がん性

データが不足しているので分類されていない。

生殖毒性

データが不足しているので分類されていない。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

データが不足しているので分類されていない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

データが不足しているので分類されていない。

誤えん有害性

データが不足しているので分類されていない。

詳細情報

製品:

備考 : 通常の使用条件下では健康を損ねることが知られておらず、
予想もされない。
本製品自体のデータなし
本情報は、構成成分のデータ及び類似する製品の毒性に基づ
く。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

環境毒性アセスメント

水生環境有害性 短期 (急性) : 本製品には既知の生体毒性は無い。

水生環境有害性 長期 (慢性) : 本製品には既知の生体毒性は無い。

残留性・分解性

製品:

生分解性 : 備考: 数種類の成分の性質を考慮すると、OECD 分類に従え
ば、製品はすぐには生分解しないと推定されます。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

生体蓄積性

製品:

生体蓄積性 : 備考: データなし。
環境への放出は必ず避けなければならない。

成分:

Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed:

n-オクタノール/水分配係数 : 備考: 混合物には適用されない
(log 値)

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

製品:

生態系に関する追加情報 : 前処理なしに河川等に流してはならない。
本品は未試験である。環境毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 国のまたは地方の法定事項に従うこと。
残渣は、この物質/製品と同様の方法で廃棄しなければならない。

汚染容器及び包装 : 汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 : 非該当

国連輸送名 (Proper shipping) : 非該当

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:-
1.0	2024/11/05	000000880036	初回作成日: 2024/11/05

name)
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当
環境有害性 : 非該当

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 非該当
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 非該当

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 : 非該当
容器等級 : 非該当
ラベル : 非該当
EmS コード : 非該当
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

15. 適用法令**関連法規****化審法**

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

版番号 1.0 改訂日: 2024/11/05 整理番号: 000000880036 前回改訂日: -
初回作成日: 2024/11/05

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	含有量 (%)	備考
鉱油	>=1 - <10	-
マイカ	>=1 - <10	2025 年 4 月 1 日以降

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	備考
鉱油	-
マイカ	2025 年 4 月 1 日以降

皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等の使用義務物質 (労働安全衛生規則第 594 条の 2)

非該当

がん原性物質 (労働安全衛生規則第 577 条の 2)

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2024/11/05 000000880036 初回作成日: 2024/11/05

化学物質排出把握管理促進法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

危険物として規制されていない

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

水質汚濁防止法

指定物質 (法第2条4項、施行令第3条の3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)

ACGIHTLV : 米国産業衛生専門家会議 - 許容濃度 (US)

日本産業衛生学会 職業ばく : 日本産業衛生学会 (JSOH)

露限度 (JP)

日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均

ACGIHTLV / TWA (time : 時間加重平均値

weighted average : 時間加重平均)

日本産業衛生学会 職業ばく : 時間加重平均値

露限度 (JP) / TWA (time

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:-
1.0	2024/11/05	000000880036	初回作成日: 2024/11/05

weighted average : 時間加重
平均)

日本産業衛生学会 (許容濃度 : 許容濃度
度) / OEL-M

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。

JP / JA