

作成日 2014年10月23日
改訂日 2023年 4月 1日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 製品名 | Hamatite SC-SR2 遅延剤 R |
| 会社名 | シーカ・ジャパン株式会社 |
| 住 所 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-2-7 赤坂 K タワー7F |
| 担当部門 | オペレーションズ&サプライチェーン Q-EHS |
| 電話番号 | 0463-31-2772 |
| F A X 番号 | 0463-31-2769 |
| 整理番号 | 2160-R4 |
| 推奨用途 | 一般工業品（業務用） |

2. 危険有害性の要約

GHS 分類：

物理化学的危険性 引火性液体 区分 4

健康に対する有害性 皮膚腐食性・刺激性 区分 2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分 2A

* 記載がない危険有害性は、「区分に該当しない」または「分類できない」である。

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル：



注意喚起語： 警告
危険有害性情報： 引火性液体
皮膚刺激
強い眼刺激

注意書き： 《安全対策》
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
取扱後は手をよく洗うこと。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

《応急措置》
皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
 火災の場合：消火するために粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡を使用すること。

《保管》

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

《廃棄》

内容物や容器を、国際／国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

化学名：シリコン系シーリング材

| 成分 | 含有量 (wt%) | 官報公示整理番号 化審法 | CAS No. 安衛法 |
|----------|--------------|-----------------|----------------|
| シリコン系化合物 | 100 | 非公開 | 非公開 |

危険有害成分：該当なし

4. 応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合：付着物を拭き取り、多量の水と石鹸で洗うこと。
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
- 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して
 いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼
 の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。
- 最も重要な徴候及び症状：特になし
- 応急措置をする者の保護：汚染された衣類や保護具を取り除く。救助者が有害物質に触れない
 よう手袋を使用するなど注意する。
- 医師に対する特別注意事項：特になし

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡。
- 使ってはならない消火剤：特になし
- 火災時の特有の危険有害性：特になし
- 特定の消火方法：付近の着火源を断ち、保護具を着用して消火する。
- 消火を行う者の保護：消火作業の際には有毒なガスを吸い込まないように呼吸用保護具を
 着用し、風上から消火作業を行う。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：暴露防止のため、保護具を着用して作業を行ない、蒸気の吸入や皮
 膚への接触を防止する。漏出した場所の周辺に関係者以外の立入り
 を禁止する。付近の着火源を取り除き、消火機材を準備する。
- 環境に対する注意事項：本製品を含む廃水の公共用水域への排出又は地下浸透を防止するた

め、本製品がこぼれた床面などを水で洗い流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法・機材

: 少量の場合は、土砂などに吸収させて蓋付きの空容器に回収する。
 火花を発生しない安全なシャベルなどを使用する。
 多量の場合は、土砂などで流れを止め、液の表面を泡で覆った後に回収する。

二次災害の防止策 : 特になし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 適切な保護具を使用する。
 局所排気・全体換気 : 局所排気装置の設置、設備の密閉化又は全体換気を適正に行なうことが望ましい。
 注意事項 : 特になし
 安全取扱い注意事項 : 特になし

保管

適切な保管条件 : 適切な換気のある乾燥した冷暗所に密栓して保管する。
 安全な容器包装材料 : 溶剤により侵食されない材料を使用する。
 その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定めるところに従う。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 : 防災シャワー、手洗い、洗眼設備の設置
 管理濃度 : 設定されていない。
 許容濃度 : 日本産業衛生学会 未設定 ACGIH (TLV-TWA) 未設定

保護具

呼吸器用の保護具 : 有機ガス用防毒マスク
 手の保護具 : ゴム手袋
 目の保護具 : 側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡
 皮膚及び身体の保護具 : 作業衣、安全靴
 適切な衛生対策 : 作業中は飲食、喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

外観

形状 : 液体
 色 : 淡黄色
 臭い : アミン臭
 pH : データなし
 融点/凝固点 : データなし
 沸点、初留点と沸点範囲 : データなし
 引火点 : 82℃
 自然発火点 : データなし
 燃焼性 : データなし
 燃焼又は爆発範囲の上限/下限 : データなし
 蒸気圧 : データなし
 蒸気密度 : データなし
 蒸発速度 : データなし

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 比重（相対密度） | : 0.95～1.05 (g/cm ³) 23℃ |
| 溶解性 | : データなし |
| オクタノール／水分配係数 | : データなし |
| 分解温度 | : データなし |
| 相対ガス密度 | : データなし |
| 動粘性率 | : データなし |
| 粒子特性 | : データなし |

1 0. 安定性及び反応性

| | |
|------------|--|
| 安定性 | : 通常の条件下では安定。 |
| 危険有害反応可能性 | : 危険な重合はおこらない。 |
| 避けるべき条件 | : 特になし |
| 混蝕危険物質 | : 水、アルコール、アルカリ化合物、酸化合物 |
| 危険有害な分解生成物 | : 水、アルコール、アルカリ化合物、酸化合物と穏やかに反応し、引火性物質を生成する。 |

1 1. 有害性情報

| | |
|-----------------|---|
| 急性毒性 | : ジエチルヒドロキシアミン LD50 : 2.190mg/kg (ラット) LD50 : 1.300mg/kg (ラビット) |
| 皮膚腐食性/刺激性 | : 既知の成分の計算結果が区分 2 に該当 |
| 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | : 既知の成分の計算結果が区分 2A に該当 |
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | : データなし |
| 生殖細胞変異原性 | : データなし |
| 発がん性 | : データなし |
| 生殖毒性 | : データなし |
| 特定標的臓器毒性（単回ばく露） | : データなし |
| 特定標的臓器毒（反復ばく露） | : データなし |
| 誤えん有害性 | : データなし |

1 2. 環境影響情報

| | |
|-----------|---------|
| 生態毒性 | |
| 魚毒性 | : データなし |
| その他 | : データなし |
| 残留性／分解性 | : データなし |
| 生体蓄積性 | : データなし |
| 土壌中の移動性 | : データなし |
| オゾン層への有害性 | : データなし |
| 他の有害影響 | : データなし |

1 3. 廃棄上の注意

- ・産業廃棄物（廃油と廃プラスチック類の混合物）として許可を受けた専門業者に処分を委託する。
- ・空容器を廃棄するときは、内容物を完全に除去しておく。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

国連分類 : なし
国連番号 : なし
品名 : なし
容器等級 : なし
海洋汚染物質 : なし

国内規制

陸上輸送 : 消防法, 労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送 : 船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送 : 航空法に定められている運送方法に従う。

特別安全対策 : 特になし

輸送の特定の安全対策及び条件 :

取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に
行なうこと。

火気厳禁。

応急措置指針番号 : なし

1 5. 適用法令

消防法 : 危険物第4類第三石油類(非水溶性液体) 危険等級III (指定数量 2000L)
化学物質管理促進法 : 該当物質なし
労働安全衛生法 : 該当物質なし
毒物及び劇物取締法 : 該当せず

1 6. その他の情報

本データシートは、日本工業規格 Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」(以下「JIS」という) に準じて作成されており、用語の定義は、JISに従っています。

本データシートは製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、作成時点で弊社の有する情報を取扱事業者を提供するものです。

取扱事業者は自らの責任において各々の実体に応じた適切な処置を講ずることが必要です。

記載内容は現時点で入手できる資料/情報/データに基づいて作成しております。しかし含有量、物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保障をなすものではありません。

関連する新しい情報を入手した場合、本 SDS は改訂されることがあります。また注意事項は通常
の取扱いを対象にしたもので、特別な取扱いをする場合には用途/用法に適した安全対策を実施の
上ご利用下さい。