

特定化学物質無配合 環境対応2成分形ウレタン塗膜防水

DSカラー・ゼロ ゴムマット複合防水工法

| 部位 | 仕様名 | 概要 | 価格/㎡ |
|-----|-------------|--------------------------------|--------|
| 平場 | DSGM-1100ゼロ | ゴムマット緩衝層8.0mm ウレタン防水層3.0mm | 25,400 |
| | DSGM-1500ゼロ | ゴムマット緩衝層12.0mm ウレタン防水層3.0mm | 31,000 |
| 立上り | DSM-200LMゼロ | メッシュ入り ウレタン防水層2.0mm | 11,400 |

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 各仕様の標準仕上げは「DSトップ・ゼロ」です。
- その他の仕上げに変更する場合は、別途「表層仕上げ変更」の設計価格表をご参照下さい。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し | 50%増し | 別途ご相談 |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません

