

快適・創造・イノベーション

DIA

設計価格表

ご注意

- ・この価格は2025年12月現在のものです。本資料の内容は予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。
- ・設計価格は新築下地で同一色500m²以上を基準とします。小面積及び特殊な場合は図面（仕様）によりお見積させていただきます。
- ・濃色の場合は割高となりますのでご相談下さい。
- ・設計価格には下地調整費を含みません。下地状況に応じて別途加算願います。
- ・改装の場合は下地の状況や仕様により割高になりますのでご相談下さい。
- ・ホルムアルデヒド放散等級（F☆☆☆☆）の登録番号については各営業所へお問い合わせ下さい。
- ・施工仕様については各製品の見本帳、カタログ、仕様書をご参照下さい。
- ・仕上、工法等に記載の製品名は略名になっておりますのでご了承下さい。
- ・法定福利費は含みません。

目 次

天然石調厚付け仕上塗材	1	下地調整塗材	15
石材調ローラー仕上塗材	1	合成樹脂工マルション系下地処理材	15
多彩模様仕上塗材	2	合成樹脂弱溶剤・強溶剤系下地処理材	16
特殊模様厚付け仕上塗材	3	セメンシャス工法 (コンクリート劣化防止工法)	16
改修用仕上塗材	3	無機系防水	16
高弹性壁面防水形仕上塗材	4	屋根用塗料	16
シーラーレス無機可とう形塗材	5	鉄部・非鉄金属塗料	17
アクリルシリコン系単層弹性仕上塗材	5	サイディングパネル塗替え工法 【SPR(サイディングパネルリフレッシュ)工法】	18
アクリルウレタン系単層弹性仕上塗材	5		
単層仕上塗材	5		
複層仕上塗材	6		
アクリル系リシン仕上材	7		
薄付け仕上塗材砂壁状	7		
浸透形吸水防止材	7		
外壁張りタイル改修工法	7		
打放しコンクリート保護工法	8		
シャネツシステム(高日射反射率塗料)	8		
室内環境対策用塗料	9		
環境対応形内外装仕上塗材	9		
平滑仕上塗料・変性無機塗料	9, 10		
平滑仕上塗料・超低汚染型	11		
平滑仕上塗料・クリヤー	12		
平滑仕上塗料・水系	13		
平滑仕上塗料・弱溶剤形	14, 15		

索引

	製品名	頁		製品名	頁		製品名	頁	
E	EPロール	7		水系CRPシステム (ビフレッシュシリコン 艶消クリヤー)	8		ナチュラル シリコンルーフS	16	
S	SPR工法	18		水系ハイセラフッソ	11		ナチュラルフッソ	14	
ア	アーバントーン	2		スーパーセランアクア	10	ノ			
	アーバントーン	2		スーパーセラン	10		ノキセラコート	5	
	ローラー用			フレックス		ハ	パーマルウレタン	13	
	アールストーン	1		スーパーセラン	12		パーマルシリコン	13	
	アクレスエポ	15		アクアクリヤー			パーマルシリコンD	13	
	アクレスフィラー	15		スーパーセランG4	10		パーマルシリコンマイルド	13	
	アクレスフィラー ダンセイ	4, 15		スーパーセランソフィア	9		パーマルシリコンルーフ	16	
イ	EPロール	7		スーパーセランマイルド	9		ハイエポプライマー	17	
				スーパーセランマイルド	8		ハイパーウレタンR	5	
				IR			ハイパーシリコンR	5	
				スーパーダンセイロール	4		パウダックス防水	16	
エ	エコスコートマイルド	9		スーパームキタイル	5				
	SPR工法	18		スーパームキロール	5				
	エポンE(1液型)	6		スキン	7				
	エポンE(1液型)ゆず肌	6				セ			
カ	カチオンフィラー	15		セメンシャス#2000	15, 16		ヒ		
	カレイド	2		セメンシャス#2000 (コテ)	15			ヒスイエポサビ#100	17
	ガンコシーラーマイルド	16		セメンシャス#2500	16			ヒスイエポサビ#200A	17
コ	コンフィックスSM-7P	7		セラコートアクア	11			ビフレッシュウレタン	13
	コンフックスSM-7P (ビフレッシュタイル工法)	7		セラトーシツプラス	15			ビフレッシュシリコン	12
	コンフィックスSM-7W	7		セラナノン	11			艶消しクリヤー	
				セランプライマーS	16			ビフレッシュタイルクリヤー	12
サ	サハラシリコン	3						ビフレッシュタイル工法	7
	サハラフレッシュ	3					メ		
シ	シーカウォール-490	9		(1液)ナチュラルウレタン	14			メンテプライマーTN	16
	シーラーエポ	16		ナチュラルウレタン	14		ラ		
	ジオフレーバー	2		ナチュラルウレタンD	14			ラバストーン	1
ス	水系CRPシステム (スーパーセランアクア クリヤー)	8		ナチュラルウレタンSG	15		ワ		
	水系CRPシステム (スーパーセランアクア クリヤー)	8		ナチュラル ウレタンルーフU	16			ワイドシーラー	15
	※オプション艶有仕様			(1液)ナチュラルシリコン	14			ワイドシーラーホワイト	15
				(2液)ナチュラルシリコン	14				
				(2液)ナチュラル シリコンD	14				
				ナチュラルシリコン	14				
				Type2					
				ナチュラルシリコン	8				
				Type2 IR					
				ナチュラルシリコンSG	15				

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

天然石調厚付け仕上塗材

ダイヤ アールストーン	目地なし S工法	完全水系仕様 (水系シリコン/ビフレッシュシリコン艶消クリヤー仕様)	8,000	天然石調厚付け多彩模様 仕上塗材(1M×1Mの場合)	F☆☆☆☆	—	目地仕様 別途加算 一段目地単価 1,000円/M 二段目地単価 3,000円/M
	目地なし S工法	オプション仕様 (ビフレッシュタイルクリヤー 艶消)	9,000	①一段目地仕上 			
	一段目地 S工法	完全水系仕様 (水系シリコン/ビフレッシュシリコン艶消クリヤー仕様)	8,000	②二段目地仕上 			
	一段目地 S工法	オプション仕様 (ビフレッシュタイルクリヤー 艶消)	9,000				
	目地なし W工法	完全水系仕様：ストーンガンW (水系シリコン/ビフレッシュシリコン艶消クリヤー仕様)	8,000				
	目地なし W工法	オプション仕様 (ビフレッシュタイルクリヤー 艶消)	9,000				
	一段目地 W工法	完全水系仕様：ストーンガンW (水系シリコン/ビフレッシュシリコン艶消クリヤー仕様)	8,000				
	一段目地 W工法	オプション仕様 (ビフレッシュタイルクリヤー 艶消)	9,000				
	二段目地 W工法	完全水系仕様：ストーンガンW (水系シリコン/ビフレッシュシリコン艶消クリヤー仕様)	14,000				
	二段目地 W工法	オプション仕様 (ビフレッシュタイルクリヤー 艶消)	15,000				

石材調ローラー仕上塗材

ダイヤ ラバストーン	水系シリコン仕上：ビフレッシュシリコン 艶消クリヤー	6,000	アクリルシリコン系 可とう型石材調 ローラー仕上塗材	—	F☆☆☆☆	—	目地仕様 別途加算 一段目地単価 1,000円/M
---------------	-------------------------------	-------	----------------------------------	---	-------	---	----------------------------------------

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

多彩模様仕上塗材

ダイヤカレイド	平滑面	5,800	水性シリコン系 微光沢多彩模様 塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
	改装(窯業系) サイディングパネル面 下塗:ワイドシーラー	7,100					
	改装(塗装面) 下塗:アクリスフィラー(多孔質ローラー)	7,800					
	改装(塗装面) 下塗:アクリスフィラー(中毛ローラー)	7,600					
ダイヤ ジオフレーバー	平滑面	6,600	水性シリコン系 微粒子型 多彩模様仕上塗材	—	F☆☆☆☆	—	—
	改装(窯業系) サイディングパネル面 下塗:ワイドシーラー	8,200					
	改装(塗装面) 下塗:アクリスフィラー(多孔質ローラー)	8,600					
	改装(塗装面) 下塗:アクリスフィラー(中毛ローラー)	8,500					
ダイヤ アーバントーン	下塗:ワイドシーラー	5,600	多彩模様 アクリルシリコン 塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
	一般改装仕様 下塗:アクリスフィラー(中毛ローラー)	7,300	多彩模様 アクリルシリコン 塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
ダイヤ アーバントーン ローラー用	シーラー含む	7,000	多彩模様 アクリルシリコン 塗料	—	—	—	平滑面除く

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ³)	仕上・工法等	材工設計 (円/m ³)
-----	--------	-----------------------------	--------	-----------------------------

特殊模様厚付け仕上塗材(F☆☆☆☆☆)

サハラシリコン (アクリルシリコンエマルション系 特殊模様厚付け仕上塗材)	吹付	ジュラク	3,700	コテ	コテパターン	5,300
		ゆず肌	3,500		うろこ雲	5,000
	ローラー	すじ雲	4,600	コテ	うず潮	5,300
		まだら雲	4,600		重ね格子	5,500
		まだら雲ランダム	4,600			

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ³)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

改修用仕上塗材

サハラシリコン	ワイドシーラー下地	2,200	改修用仕上塗材	—	F☆☆☆☆	—	—
---------	-----------	-------	---------	---	-------	---	---

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

高弹性壁面防水形仕上塗材

ダイヤ スーパーダンセイ ロール	ウレタン 仕上	水系 (パーマルウレタン)	5,700	アクリルゴム 高弹性壁面防水 仕上塗材	JIS A 6021 建築用塗膜防水材 (アクリルゴム系)	F☆☆☆☆	—
	シリコン 仕上	水系 (パーマルシリコンD)	6,000			F☆☆☆☆	
		水系 (セラコートアクア)	6,300			F☆☆☆☆	
		無機塗料 仕上	水系 (スーパーセランフレックス)			F☆☆☆☆	
ダイヤ アクレスフィラーダンセイ	シリコン 仕上	水系 (パーマルシリコンD)	6,000	防水形複層塗材	—	—	—
		水系 (セラコートアクア)	6,200		JIS A 6909 防水形複層塗材E	—	—
	無機塗料 仕上	水系 (スーパーセランフレックス)	6,500		—	F☆☆☆☆	—

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

シーラーレス無機可とう形塗材

ダイヤ スーパームキロール	スチップル	艶消	2,400	無機可とう形 シーラーレス塗材	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形 外装薄塗材 Si)	F☆☆☆☆	国土交通大臣認定防火材料 NM-8572 有機質砂岩状塗料塗り/ 不燃材料 QM-9812 有機質砂岩状塗料塗り/ 準不燃材料 RM-9361 有機質砂岩状塗料塗り/ 難燃材料	—
	さざなみ		2,700					
ダイヤ スーパームキタール	凹凸模様		2,700		—		—	

アクリルシリコン系単層弾性仕上塗材

ダイヤ ハイパーシリコンR	さざなみ	艶有	3,800	水系1液 アクリルシリコン 単層弾性塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
------------------	------	----	-------	----------------------------	---	-------	---	---

アクリルウレタン系単層弾性仕上塗材

ダイヤ ハイパーウレタンR	さざなみ	艶有	4,600	水系1液 反応硬化形 ウレタン 単層弾性塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
------------------	------	----	-------	---------------------------------	---	-------	---	---

単層仕上塗材

ノキセラコート	スチップル	艶消	3,000	高耐候形セラミック シリコン系 シーラーレス塗材 (天井用)	—	F☆☆☆☆	—	—
	さざなみ		3,800					

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ³)	国土交通省 仕様価格 (円/m ³)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	--------------------------------------	----	-------	------------------	------	----

複層仕上塗材

ダイヤエポンE (1液型)	パーマルウレタン仕上 (水系ウレタンエナメル)	3,300	3,700	反応硬化形 合成樹脂 エマルジョン系 複層仕上塗材	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (複層塗材 RE)	F☆☆☆☆	—	—
	パーマルシリコン仕上 (水系アクリルシリコンエナメル)	3,700	4,100					
	セラナノン仕上 (水系アクリルシリコン仕上)	4,200	4,600					
	スーパーセランアクア仕上 (水系変性無機仕上)	5,100	5,600					
ダイヤエポンE (1液型)ゆず肌	ローラー工法 パーマルウレタン仕上 (水系ウレタンエナメル)	3,700		反応硬化形 合成樹脂 エマルジョン系 複層仕上塗材	—	F☆☆☆☆	—	—

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

アクリル系リシン仕上材

ダイヤEPロール	—	1,700	砂壁状薄塗材 ローラータイプ	JIS A 6909 外装薄塗材 E	F☆☆☆☆	—	—
----------	---	-------	-------------------	-----------------------	-------	---	---

薄付け仕上塗材砂壁状

ダイヤスキン	—	2,500	天然石多彩模様 薄塗材	—	F☆☆☆☆	—	—
--------	---	-------	----------------	---	-------	---	---

浸透形吸水防止材

コンフィックスSM-7P	2回塗	3,400	シラン系 浸透性吸水防止材 (下塗専用)	—	F☆☆☆☆	—	—
コンフィックスSM-7W	2回塗	3,200	シラン系 浸透性吸水防止材 (水系タイプ)	—	F☆☆☆☆	—	—

外壁張りタイル改修工法

ビフレッシュタイル工法	吸水防止工法	コンフィックス SM-7P 2回	2,600	—	—	F☆☆☆☆	—	外壁塗替え システム
	表面保護工法	ビフレッシュタイル クリヤー 2回	3,000 (需消100円増し)					
	吸水防止 表面保護工法	コンフィックス SM-7P 1回 ビフレッシュタイル クリヤー 2回	4,300 (需消100円増し)					

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

打放しコンクリート保護工法

ダイヤ 水系CRPシステム (ビフレッシュシリコン 艶消クリヤー)	シラン系 浸透性吸水防止材	コンフィックス SM-7W 2回	4,400	—	—	F☆☆☆☆	—	水系打ち放し コンクリート 表面保護工法
	水系一液 シリコン樹脂 カラークリヤー	ビフレッシュ シリコンカラー クリヤー 1回						
	水系一液 シリコン樹脂 艶消クリヤー	ビフレッシュ シリコン艶消 クリヤー 1回						
ダイヤ 水系CRPシステム (スーパーセランアクア クリヤー)	シラン系 浸透性吸水防止材	コンフィックス SM-7W 2回	4,900	—	—	F☆☆☆☆	—	オール水系 システム
	水系一液 シリコン樹脂 カラークリヤー	ビフレッシュ シリコンカラー クリヤー 1回						
	変性無機塗料	スーパーセランアクア クリヤー(艶消) 1回						
ダイヤ 水系CRPシステム (スーパーセランアクア クリヤー) ※オプション艶有仕様	シラン系 浸透性吸水防止材	コンフィックス SM-7W 2回	4,900	—	—	F☆☆☆☆	—	オール水系 システム (高耐候仕様)
	水系一液 シリコン樹脂 カラークリヤー	ビフレッシュ シリコンカラー クリヤー 1回						
	変性無機塗料	スーパーセランアクア クリヤー(艶有) 1回						

シャネツシステム(高日射反射率塗料)

ダイヤスーパーセラン マイルドIR (コロニアル屋根の塗替え)	SPRカラーブライマー (ホワイト)下地	6,900	ターベン可溶形 変性無機塗料 (遮熱タイプ)	—	—	—	—
ダイヤスーパーセラン マイルドIR (新設金属屋根の場合)	ヒスイエポサビ#200A (ホワイト)下地	6,900	ターベン可溶形 変性無機塗料 (遮熱タイプ)	—	—	—	—
ダイヤスーパーセラン マイルドIR (金属屋根の塗替えの場合)	ヒスイエポサビ#200A (ホワイト)下地	6,900	ターベン可溶形 変性無機塗料 (遮熱タイプ)	—	—	—	—
ダイヤ ナチュラルシリコン Type2 IR	コロニアル屋根の 塗替えの場合	SPRカラーブライマー (ホワイト)下地	4,100	超低汚染弱溶剤形 セラミック ハイブリッドシリコン 樹脂塗料(遮熱タイプ)	—	—	—
	新設金属屋根の場合	ヒスイエポサビ#200A (ホワイト)下地	4,100				
	金属屋根の塗替えの 場合	ヒスイエポサビ#200A (ホワイト)下地	4,100				

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

室内環境対策用塗料

シーカウォール-490	艶消・3分艶	一般下地仕様	2,500	水系ゼロVOC 内装用塗料	JIS K 5663 合成樹脂 エマルション 及びシーラー	F☆☆☆☆	—	—
		クロス塗り替え仕様 (シーラー無し)	1,900					

環境対応形内外装仕上塗材

ダイヤ エコスコートマイルド	エコスコートマイルド 2回	1,800	低VOCシーラーレス 水系一液反応硬化形 艶消塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
-------------------	---------------	-------	---------------------------------	---	-------	---	---

平滑仕上塗料・変性無機塗料(弱溶剤系)

ダイヤ スーパーセランマイルド	塗替え 平滑仕上		艶有 4,600 6,400 6,000 6,000 5,900 5,800	ターベン可溶形 変性無機塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形 1種以上の性能 ※素地調整費・ 補修塗については 別途加算
	塗替え 複層仕上	下塗 エポ: 中毛ローラー(2回)						
	塗替え 複層仕上	下塗 アクレスエポ: 多孔質ローラー						
	塗替え 複層仕上	下塗 アクレスフライ: 中毛ローラー(2回)						
	塗替え 複層仕上	下塗 アクレスフライ: 多孔質ローラー						
	塗替え 金属部	下塗 ヒスイエポサビ#200A						

※ダイヤスーパーセランマイルドの遮熱タイプはP.8を参照下さい。

平滑仕上塗料・変性無機塗料(弱溶剤系)

ダイヤ スーパーセラン ソフィア	塗替え・平滑仕様(下塗無し)		艶有 4,000 2,900 4,900 6,000 5,600 6,500 5,700	弱溶剤 柔軟・透湿タイプ 超耐候・ 超低汚染型 変性無機塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
	窯業系 サイディング 仕様	下塗 SPRカラー プライマー*						
	鉄部・塗装 鋼板塗替え 仕様	下塗 ヒスイエポサビ #200A						
	塗替え仕様 (ALC下地)	下塗 セラーツシップラス: 中毛ローラー2回						
		下塗 セラーツシップラス: 多孔質ローラー						
	塗替え仕様 (コンクリート、 モルタル下地)	下塗 アクレスフライダーンセイ: 中毛ローラー2回						
		下塗 アクレスフライダーンセイ: 多孔質ローラー						

※SPRカラーブライマーのトップコートは1回塗りになります。詳細はカタログを参照願います。

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

平滑仕上塗料・変性無機塗料(水系)

ダイヤ スーパーセランアクリア	下塗無し	艶有 半艶 艶消	3,400	水系超耐候・ 超低汚染型 変性無機塗料	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)	F☆☆☆☆	耐候形 1種以上の性能 ※素地調整費・ 補修塗については 別途加算
	新設 平滑仕上		4,000				
	塗替え 複層仕上		4,500				
	塗替え 複層仕上		5,100				
	塗替え 複層仕上		4,400				
	塗替え 複層仕上		4,500				
ダイヤ スーパーセラン フレックス	下塗無し	艶有 半艶	2,800	水性柔軟・ 透湿タイプ超耐候・ 超低汚染型 変性無機塗料	F☆☆☆☆	—	※半艶はmあたり 100円アップ
	標準仕様		3,400				
	黒業系 サイディング仕様		3,700				
	無機透湿 微弾性 フィラー仕様		3,900				
	下塗 セラーツシップラス： 中毛ローラー		4,300				
	下塗 セラーツシップラス： 多孔質ローラー		3,900				
	防水形弾性 フィラー仕様		4,500				
ダイヤ スーパーセラン G4	下塗無し	艶消	2,800	水性2液 超耐候・超低汚染型 変性無機塗料 (艶消タイプ)	F☆☆☆☆	—	—
	標準仕様		3,400				
	黒業系 サイディング仕様		3,700				
	無機透湿 微弾性 フィラー仕様		3,900				
	下塗 セラーツシップラス： 多孔質ローラー		4,000				
	下塗 アクレスエポ： 中毛ローラー		4,600				
	下塗 アクレスエポ： 多孔質ローラー		5,100				

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

平滑仕上塗料・超低汚染型

水系

ダイヤセラナノン	下塗無し	艶有	2,200	超低汚染水系1液 セラミックハイブリッド アクリルシリコン 樹脂塗料	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	下塗 ワイドシーラー		2,600					
	下塗 アクレスエボ： 多孔質ローラー		3,900					
	下塗 アクレスエボ： 中毛ローラー		3,300					
	下塗 アクレスフライラー： 多孔質ローラー		3,300					
	下塗 アクレスフライラー： 中毛ローラー		3,200					
	下塗無し		3,100					
ダイヤ 水系ハイセラフツ	艶有・半艶・艶消			水系超耐候・ 超低汚染型変性無機 フッ素樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
ダイヤ セラコートアクア	下塗無し	艶有	2,400	水系2液 高候性超低汚染型 セラミック ハイブリッド シリコン樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	下塗ワイドシーラー		3,000					
	下塗 アクレスフライラー ダンセイ： 多孔質ローラー		4,100					
	下塗 アクレスフライラー ダンセイ： 中毛ローラー		3,500					
	下塗 セラトーシツ・ プラス： 多孔質ローラー		3,900					
	下塗 セラトーシツ・ プラス： 中毛ローラー		3,500					

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

平滑仕上塗料・クリヤー

ダイヤ ビフレッシュスタイルクリヤー	艶有・艶消	2,900	セラミックハイブリッド アクリルシリコン クリヤー塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
ダイヤ ビフレッシュシリコン 艶消しクリヤー(2回塗)	艶消	2,300	水系1液 高耐候性架橋型 アクリルシリコン塗料	—	—	—	—
ダイヤ スーパーセランアクア クリヤー(2回塗)	艶有	3,500	水系超耐候・ 超低汚染型 変性無機クリヤー塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
ダイヤ スーパーセランアクア クリヤー(2回塗)	半艶・艶消	3,500	水系超耐候・ 超低汚染型 変性無機クリヤー塗料	—	F☆☆☆☆	—	—

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

平滑仕上塗料・水系

ダイヤ ビフレッシュウレタン	下塗無し 下塗 ワイドシーラー	艶消 艶有・半艶	1,700 1,700 2,000 3,400 2,900 2,900 2,700	水系1液高耐候性 反応硬化形 ウレタン樹脂塗料 水系1液 反応硬化形 ウレタン樹脂塗料	— — — — JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆ —	— — — —	耐候形2種 耐候形2種
ダイヤ パーマルシリコン	下塗無し	艶有	1,800	水系1液 高耐候性架橋形 ハリスハイブリッド アクリルシリコン 塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	下塗 ワイドシーラー		2,200		—			
	下塗 アクレスエポ ： 多孔質ローラー		3,500		JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)			
	下塗 アクレスエポ ： 中毛ローラー		2,900		JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)			
	下塗 アクレスフィラー ： 多孔質ローラー		2,900		JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)			
	下塗 アクレスフィラー ： 中毛ローラー		2,800		JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修塗材E)			
ダイヤ パーマルシリコンD	下塗無し	艶有	2,000	水系1液 高耐候性架橋形 ハリスハイブリッド アクリルシリコン 弾性塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
ダイヤ パーマルシリコンマイルド	下塗無し	三分艶	2,100	水系1液 架橋形微光沢 アクリルシリコン 弾性塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

平滑仕上塗料・弱溶剤形

ダイヤ 1液ナチュラルウレタン	下塗無し	艶有・七分艶 半艶・三分艶	1,800	1液弱溶剤形 セラミック変性 ウレタン樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	鉄部: ヒスイエボサビ#100		2,600					
ダイヤ ナチュラルウレタン	下塗無し	艶有・七分艶 半艶・三分艶	1,900	低汚染弱溶剤形 セラミックハイブリッド ウレタン樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	鉄部: ヒスイエボサビ#200A		2,800					
ダイヤ ナチュラルウレタンD	下塗無し	艶有・七分艶 半艶	2,000	低汚染弱溶剤形 セラミックハイブリッド ウレタン樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
ダイヤ 1液ナチュラルシリコン	下塗無し	艶有・七分艶 半艶・三分艶	2,000	1液弱溶剤形 セラミック変性 アクリルシリコン 樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	鉄部: ヒスイエボサビ#100		2,800					
ダイヤ 2液ナチュラルシリコン	下塗無し	艶有・七分艶 三分艶・半艶	2,200	低汚染弱溶剤形 セラミックハイブリッド アクリルシリコン 樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
	鉄部: ヒスイエボサビ#200A		3,100					
ダイヤ 2液ナチュラルシリコンD	下塗無し	艶有・七分艶 半艶	2,500	低汚染弱溶剤形 セラミックハイブリッド アクリルシリコン 樹脂塗料(弹性)	—	F☆☆☆☆	—	耐候形1種
ダイヤ ナチュラルシリコン Type2	下塗無し	艶有・七分艶 半艶・三分艶	2,200	超低汚染弱溶剤形 セラミックハイブリッド シリコン樹脂塗料 (ラジカルコントロールタイプ)	—	F☆☆☆☆	—	—
	窯業セメント系屋根及び 窯業サイディング: ガンコシーラーマイルド		3,400					
	改修: アクレスフライ (中毛ローラー)		3,700					
	改修: アクレスフライ (多孔質ローラー)		3,200					
	鉄部: ヒスイエボサビ#200A		3,100					
ダイヤ ナチュラルフッソ	下塗無し	艶有・七分艶 半艶・三分艶	3,200	超低汚染弱溶剤形 セラミックハイブリッド フッ素樹脂塗料	—	F☆☆☆☆	—	—
	窯業セメント系屋根及び 窯業サイディング: ガンコシーラーマイルド		4,400					
	改修: アクレスエポ (中毛ローラー)		5,000					
	改修: アクレスエポ (多孔質ローラー)		4,500					
	改修: アクレスフライ (中毛ローラー)		4,500					
	改修: アクレスフライ (多孔質ローラー)		4,000					
	鉄部: ヒスイエボサビ#200A		4,100					

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

ダイヤ ナチュラルシリコンSG	金属塗装面: ヒスイエボカビ#200A	艶有	3,700	2成分形弱溶剤系 錆止め兼用 シリコン樹脂塗料	—	—	—
	下塗無し		2,800				
ダイヤ ナチュラルウレタンSG	金属塗装面: ヒスイエボカビ#200A	艶有	3,500	2成分形弱溶剤系 錆止め兼用 ウレタン樹脂塗料	—	—	—
	下塗無し		2,600				

※鉄部使用の場合、ケレン費用は含みません。

下地調整塗材

ポリマーセメント系

ダイヤ カチオンフィラー	—	1,200	カチオン系 下地調整塗材	—	F☆☆☆☆	—	グレー
セメンシャス#2000	—	1,400	ポリマーセメント系 防錆・防食・機能性 無機質複合塗材	—	F☆☆☆☆	—	—
セメンシャス#2000 (コテ)	—	1,800	ポリマーセメント系 防錆・防食・機能性 無機質複合塗材	—	F☆☆☆☆	—	—

樹脂系

ダイヤ アクレスフィラー	中毛口ーラー	1,000	アクリルエマルジョン系 微弾性下地調整塗材	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修 塗材E)	F☆☆☆☆	—	—
	多孔質口ーラー	1,100					
ダイヤ アクレスエポ	中毛口ーラー	1,400	水系1液反応硬化型 エポキシ系 微弾性下地調整塗材	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修 塗材RE)	F☆☆☆☆	—	—
	多孔質口ーラー	2,000					
ダイヤ アクレスフィラーダンセイ	中毛口ーラー	1,400	可とう形改修塗材 防水形複層塗材	JIS A 6909 建築用仕上塗材 (可とう形改修 塗材E・防水 形複層塗材E)	F☆☆☆☆	—	—
	多孔質口ーラー	2,000					
ダイヤ セラトーシツ プラス	中毛口ーラー	1,400	無機透湿微弾性 フィラー	—	—	—	—
	多孔質口ーラー	1,800					

合成樹脂エマルジョン系下地処理材

ダイヤ ワイドシーラー	—	600	カチオン形 水系1液エポキシ 万能シーラー	—	F☆☆☆☆	—	—
ダイヤ ワイドシーラーホワイト	—	650	カチオン形 水系1液エポキシ 万能シーラー (ホワイトタイプ)	—	F☆☆☆☆	—	白色

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

合成樹脂弱溶剤・強溶剤系下地処理材

弱溶剤系

ダイヤ ガソシーラーマイルド	—	1,300	弱溶剤 2液反応硬化型 ウレタン系シーラー	—	F☆☆☆☆	—	—
ダイヤ メンテプライマーTN	—	1,100	弱溶剤系 1液含浸密着型 高機能プライマー	—	—	—	—

溶剤系

ダイヤ シーラーエポ	—	1,300	エポキシ樹脂 溶剤系含浸固着 シーラー	—	F☆☆☆☆	—	JASS 18 M-201 反応形合成樹脂 ワニス
ダイヤ セランプライマーS	—	1,400	アクリルシリコン 樹脂系プライマー	—	F☆☆☆☆	—	—

セメンシャス工法(コンクリート劣化防止工法)

ダイヤ シーラーエポ	—	1,300	エポキシ樹脂 溶剤系含浸固着 シーラー	—	F☆☆☆☆	—	JASS 18 M-201 反応形合成樹脂 ワニス
セメンシャス#2000	—	1,400	ポリマーセメント系 防錆・防食・機能性 無機質複合塗材	—	F☆☆☆☆	—	—
セメンシャス#2500	—	9,400/缶	ポリマーセメント系 防錆・防食・機能性 無機質複合塗材	—	F☆☆☆☆	—	17.5kg入 比重 1.99 (積算)

無機系防水

パウダックス防水	下塗・上塗の2工程	3,200	ケイ酸質系塗布防水材	—	—	—	荷姿 25kg袋
----------	-----------	-------	------------	---	---	---	----------

※この価格は500m²以上を基準としています。

※止水工事はこの価格に含まれていません。

※止水工事は現場での漏水状況・下地コンクリートの状態によってその仕様が著しく異なりますので、別途お見積します。

屋根用塗料

ダイヤ パーマルシリコンルーフ	シーラー(ワイドシーラー)含む		3,200	水系1液 高耐久性架橋型 ハルスハイブリッド アクリルシリコン塗料	—	—	—	—
ダイヤ ナチュラルウレタンルーフU	窯業セメント系 屋根仕様	シーラー含む	3,500	2液弱溶剤形 ウレタン変成 NAD樹脂塗料	—	—	—	—
	金属系屋根仕様	下塗 (ヒスイエボシ#100) 含む	3,000					
ダイヤ ナチュラルシリコンルーフS	窯業セメント系 屋根仕様	シーラー含む	3,700	1液弱溶剤形 シリコン変成 NAD樹脂塗料	—	—	—	—
	金属系屋根仕様	下塗 (ヒスイエボシ#100) 含む	3,100					

製品名	材料単価			品種	JIS規格	ホルムアルデヒド放散等級	防火認定	備考
	缶当り	kg当り	m ² /回当り					

鉄部・非鉄金属塗料

ダイヤ ハイエポプライマー	30,600	1,530	612	変性エポキシ樹脂 防錆プライマー		F☆☆☆☆		
ダイヤ ヒスイエポサビ#100	20,000	1,333	213	弱溶剤1液型 エポキシ樹脂 防錆プライマー	—	—	—	—
ダイヤ ヒスイエポサビ#200A	37,600	2,350	376	弱溶剤2液型 エポキシ樹脂 防錆プライマー		—		

製品名	仕上・工法等	材工設計 (円/m ²)	品種	JIS規格	ホルムアルデヒド 放散等級	防火認定	備考
-----	--------	-----------------------------	----	-------	------------------	------	----

サイディングパネル塗替え工法【SPR(サイディングパネルリフレッシュ)工法】
水系超耐久性仕上

ダイヤSPR工法	カラー工法	SPRカラー プライマー+ スーパーセラン/アクア	3,000	—	—	SPRカラー プライマー F☆☆☆☆	—	—
	クリヤー工法	SPRクリヤー プライマー+ スーパーセラン アクアクリヤー	3,000			SPRクリヤー プライマー F☆☆☆☆		
	クリヤー工法	SPRクリヤー プライマー+ スーパーセラン アクアクリヤー (半艶・艶消)	3,000			SPRクリヤー プライマー F☆☆☆☆		

サイディングパネル塗替え工法【SPR(サイディングパネルリフレッシュ)工法】
弱溶剤系超耐久性仕上

ダイヤSPR工法	カラー工法	SPRカラー プライマー+ スーパーセラン マイルド	3,500	—	—	SPRカラー プライマー F☆☆☆☆	—	—
	クリヤー工法	SPRクリヤー プライマー+ スーパーセラン マイルドクリヤー	4,000			SPRクリヤー プライマー F☆☆☆☆		

2023年4月1日よりシーカグループの株式会社ダイフレックスは
日本シーカ株式会社に統合され、新たに**シーカ・ジャパン株式会社**
としてスタートいたしました。

製品・工法に関するお問い合わせは
ホームページのお問い合わせフォームよりお願い申し上げます。
<https://jpn.sika.com/ja/system/contact-us.html#construction>



('25.12月現在)'25.12 SJ