

安全データシート

作成日：2018年10月12日

改訂日：2023年4月1日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	： シーカメント® 1200N-AS
整理番号	： 2169
供給者情報	
会社名称	： シーカ・ジャパン株式会社
住所	： 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F (〒107-0051)
担当部門	： オペレーションズ&サプライチェーン Q-EHS
電話番号	： 03-6434-7291
緊急連絡電話番号	： 0463-24-4976
推奨用途及び使用上の制限	
推奨用途	： コンクリート用化学混和剤

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	： 区分に該当しない
健康有害性	
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	： 区分2 A
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 区分1（肝臓、呼吸器）
環境有害性	： 分類できない

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報

H319 強い眼刺激

H336 眠気又はめまいのおそれ

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器（肝臓、呼吸器）の障害

注意書き

【安全対策】

P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。

P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

P280 保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】

P304+P340+P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P314 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。

P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

【保管】

P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

P501 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物
化学名又は一般名 : コンクリート用化学混和剤
危険有害成分

化学名	濃度	CAS 番号	官報公示整理番号
ジェチレングリコールモノブチルエーテル	15~20%	112-34-5	(2)-422

成分及び含有量

水 ; 50~60%
ポリカルボン酸塩 ; 20~30%
ジェチレングリコールモノブチルエーテル ; 15~20%

4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
 : 気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けること。

皮膚に付着した場合 : 多量の水と石鹼で洗うこと。
 : 必要に応じて医師の診断／手当を受けること。

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 : 眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当を受けること。

飲み込んだ場合 : 気分が悪いときは、医師の診断／手当を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

 眼に入った場合 ; 眼刺激
 吸入した場合 ; 眠気又はめまいのおそれ

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

救助者はゴム手袋、保護眼鏡などの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 粉末消火薬剤、泡消火剤、二酸化炭素、乾燥砂、霧状水
使ってはならない消火剤 : 情報なし
火災時の特有の危険有害性 : 燃焼ガスには、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスが含まれるので、消火作業の際には煙の吸入を避ける。
特有の消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火作業は可能限り風上から行う。周囲の設備などに散水して冷却する。関係者以外は安全な場所に退避させる。消火のための放水等により、製品もしくは化学物質が河川や下水に流出しないよう適切な措置を行う。

消火を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業の際には、適切な保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

作業の際には必ず保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を着用する。

多量の場合は、人を安全な場所に退避させる。

必要に応じた換気を確保する。蒸気の吸入及び皮膚と目との接触を避ける。

環境に対する注意事項

漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

少量の場合、吸着剤（土・砂・ウエス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラム等に回収する。

二次災害の防止策

床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- | | |
|----------|---|
| 技術的対策 | : 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 |
| 安全取扱注意事項 | : 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。
ミスト／蒸気を吸入しないこと。 |
| 接触回避 | : データなし |
| 衛生対策 | : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。 |

保管

- | | |
|-----------|------------------------|
| 安全な保管条件 | : 容器を密閉し換気の良い冷暗所に保管する。 |
| 安全な容器包装材料 | : 製品使用容器に準ずる。 |

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 未設定

許容濃度

- | | |
|-----------|--|
| 日本産業衛生学会 | : 未設定 |
| A C G I H | : ジエチレングリコールモノブチルエーテル 10 ppm (TWA 吸入濃度および蒸気) |

設備対策 : 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
取扱い場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設置する。

保護具

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 呼吸用保護具 | : 換気が不十分である場合は、適切な呼吸用保護具を着用する。 |
| 手の保護具 | : 不浸透性（耐薬品、耐油、耐溶剤）保護手袋 |
| 眼、顔面の保護具 | : 側板付き保護眼鏡（必要によりゴーグル型保護眼鏡） |
| 皮膚及び身体の保護具 | : 皮膚が直接暴露されないような保護具を着用する。 |

9. 物理的及び化学的性質

- | | |
|-------------------|--|
| 物理状態 | : 液体 |
| 色 | : 黄褐色 |
| 臭い | : 弱い特有な臭いがある |
| pH | : 3. 3 (23°C) |
| 融点／凝固点 | : データなし |
| 沸点又は初留点及び沸点範囲 | : データなし |
| 可燃性 | : データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | : データなし |
| 引火点 | : 測定不能（水含有品のため） |
| 自然発火点 | : データなし |
| 分解温度 | : データなし |
| 動粘性率 | : データなし |
| 溶解度 | : 水と任意の割合で混和する。 |
| 蒸気圧 | : データなし |
| 密度 | : 1.020~1.100 g/cm ³ (23°C) |

相対ガス密度 : データなし
粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 : 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
化学的安定性 : 通常の温度、圧力の条件下では安定である。
危険有害反応可能性 : 特記すべき反応性なし。
避けるべき条件 : 特記すべき条件はなし。
混触危険物質 : 酸化剤
危険有害な分解生成物 : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性 : 分類できない
(成分のデータ) ジエチレングリコールモノブチルエーテル
LD50 経口ラット ; >5,000 mg/kg
LD50 経皮ウサギ ; 約 2,7000 mg/kg
皮膚腐食性／刺激性 : 分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 強い眼刺激
(成分のデータ) ジエチレングリコールモノブチルエーテル
ウサギの眼に本物質 0.1 mL を適用した結果、中等度の眼刺激性が認められたが 14 日以内に回復した
(ECETOC TR 64 (1995)、ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012))との報告がある。
呼吸器感作性 : 分類できない
皮膚感作性 : 分類できない
生殖細胞変異原性 : 分類できない
発がん性 : 分類できない
生殖毒性 : 分類できない
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 眠気又はめまいのおそれ
(成分のデータ) ジエチレングリコールモノブチルエーテル
ヒトに関する情報はない。実験動物では、ウサギへの区分 2 相当の 2,000 mg/kg 経口投与で死亡が発生し、
1,060 mg/kg で腹臥位、一過性の無緊張、脱力状態、呼吸促進、麻酔症状、腎臓傷害がみられた (DFGOT
vol. 7 (1996))。また、「本物質は経口及び経皮経路で急性毒性は弱い。」との情報、「マウス、ラットの経口投
与で、死亡前の毒性徴候は活動低下、努力呼吸、食欲低下、衰弱、振戦」であるが、その用量は区分 2 を超
えること、「ウサギの経皮ばく露で、食欲低下、腎臓肥大、腎孟の褪色、胸腺における浮腫や出血性傷害」
がみられたが、その用量は区分 2 を超える (以上、EU-RAR (1999))。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器 (肝臓、呼吸器) の障害
(成分のデータ) ジエチレングリコールモノブチルエーテル
ヒトに関する情報はない。実験動物では、ラットを用いた 5 週間吸入毒性試験において、117 mg/m³ (ガイダ
ンス値換算: 0.0325 mg/L) で肝臓の相対重量増加、肝細胞脂肪変性がみられている (EU-RAR (2000))。ま
た、ラットを用いた 2 週間吸入毒性試験において、100 mg/m³ (ガイダンス値換算: 0.011 mg/L) で血管周囲及
び気管支周囲の顆粒球白血球の細胞浸潤、細気管支化、肺重量増加がみられている (EU-RAR (2000))。
誤えん有害性 : 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性 : 区分に該当しない
(成分のデータ) ジエチレングリコールモノブチルエーテル
水生環境有害性 短期(急性) ; 藻類(セネデスマス) 96 時間 EC50 > 100 mg/L、
甲殻類(オオミジンコ) 48 時間 EC50 > 100 mg/L、
魚類(ブルーギル) 96 時間 LC50 = 1300 mg/L (いずれも EU-RAR, 1999)
残留性・分解性 : データなし

生体蓄積性 : データなし
土壤中の移動性 : データなし
オゾン層への有害性 : 分類できない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装の廃棄方法 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類 : 国連勧告の定義上危険物に該当しない。

国内規制

特段の規制はない。

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

15. 適用法令

消防法 : 非危険物

労働安全衛生法 :

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法 57 条 1、施行令第 18 条）：

ジエチレングリコールモノブチルエーテル

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9）：

ジエチレングリコールモノブチルエーテル（政令番号 224 の 3）

化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）：該当しない

毒劇物取締法 : 該当しない

船舶安全法 : 該当しない

航空法 : 該当しない

16. その他の情報

引用文献

- ・ GHS 対応ガイドライン、日本化学会議会
- ・ GHS 分類結果データベース、独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ
- ・ GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) (JIS Z 7253: 2019)

この安全データシートに記載されている内容は、発行時における当社の最新の知識によるものですが、当社はその内容につき何らの保証をなすものではありません。

保証については、当社の最新の一般販売条件が適用されます。

製品を使用または適用する前に、必ずプロダクトデータシートをご検討下さい。

発行変更履歴

作成日 : 2018 年 10 月 12 日

改訂日 : 2019 年 6 月 26 日 (R-1)

改訂日 : 2022 年 5 月 10 日 (R-2)

改訂日 : 2023 年 4 月 1 日 (R-3)