

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名: **エバーガードSG 春夏秋**
製品種類: タイル剥落防止剤
使用上の制限: 業務用
会社名: シーカ・ジャパン株式会社
住所: 東京都港区元赤坂 1 丁目 2 番 7 号 赤坂 K タワー 7F
電話: 03-6434-7291
緊急連絡先電話: Sikaテクニカルセンター 047-436-0811
SDS No.: 366700407-6

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素
GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体: 区分 3

健康に対する有害性

急性毒性(経口): 分類できない

急性毒性(経皮): 分類できない

急性毒性(吸入): 区分 3

皮膚腐食性/刺激性: 分類できない

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 分類できない

呼吸器感作性: 分類できない

皮膚感作性: 分類できない

生殖細胞変異原性: 分類できない

発がん性: 区分 2

生殖毒性: 区分 1

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 2

誤えん有害性: 分類できない

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性): 分類できない

水生環境有害性 長期(慢性): 分類できない

オゾン層への有害性: 分類できない



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気

吸入すると有毒

発がんのおそれの疑い

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(呼吸器系、肝臓)

注意書き

安全対策

取扱う前に全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。
保護手袋/保護眼鏡/保護衣/保護面などの個人用保護具を着用する。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。
熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざける。ー禁煙。
容器を接地する/アースをとる。
静電気放電に対する予防措置を講ずる。火災を発生しない工具を使用する。
取扱い後は手洗い・うがいをする。
この製品を使用するときに、飲食または喫煙してはならない。
環境への放出を避ける。
容器は密閉しておく。

応急措置

気分が悪い時は、医師の診断/手当を受ける。
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。無理に吐かせてはならない。
皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ皮膚を流水/シャワーで洗う。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用し容易に外せる場合は外し洗浄を続ける。眼の刺激が続く場合、医師の診断/手当てを受ける。
暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受ける。
汚染した衣類を再使用する場合は洗濯する。
漏出物を回収する。

保管

施錠して保管する。
直射日光、凍結を避け、換気の良い涼しい所で、容器を密閉し保管する。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 :混合物

化学名 : ウレタン樹脂

成分名	含有量(%)	CAS No.
ウレタン樹脂	55-65	非公開
添加剤	1-10	非公開
高沸点炭化水素(石油ナフサ)	25-35	非公開
エステル系溶剤	1-10	非公開
N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)	1.1	127-19-5

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
気分が悪い場合、呼吸に関する症状が出た場合は、医師に連絡する。
呼吸が弱かったり、止まっている場合には、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。

皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類を全て脱ぎ皮膚を流水/シャワーで洗う。
外観に変化が見られたり、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受ける。

目に入った場合

水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用し容易に外せる場合は外し洗浄を続ける。
洗眼の際、まぶたを指で開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄すること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受ける。

飲み込んだ場合

口をすすぐ。医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

直ちに医師に連絡をとりその指示に従う。

嘔吐が自然に生じたときは気道への吸入がおきないように身体を傾斜させる。

最も重要な徴候及び症状

データなし

応急措置をする者の保護

適切な保護具(保護メガネ、保護マスク、手袋等)を着用する。換気を行う。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂

不適切な消火剤

棒状水

特有の危険有害性

樹脂の燃焼によりシアンガスの有害成分が発生する。

特有の消火方法

可燃性のものを周囲から、速やかに取り除くこと。

消火を行う者の保護

適切な保護具(防護マスク等)を使用し風上から消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

漏洩現場から関係者以外のもを避難させ、立ち入りを禁止する。管理者に連絡する。

呼吸器用保護具(例 空気呼吸器; JIS T 8155、送気式マスク; JIS T 8153)、不浸透性の保護衣、保護手袋及び長靴、保護眼鏡を使用する。

付近の着火源・高温体および付近の可燃物を素早く取り除く。

着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

環境に対する注意事項

溝や土手を作って、こぼれた液を堰きとめ、漏出の拡大を防ぐ。

こぼれた液や洗浄水を、下水溝、井戸や地表水へ流出、または地下水へ浸透させない。環境に影響を起さないように注意する。

回収、中和 ならびに 封じ込め及び浄化の方法/機材

大量に漏出して漏出物が溜まっている場合は、金属容器に封じ込めてポンプで回収する。

少量または表面に拡がった漏出液は、不燃性の吸収材(例 砂、土、珪藻土、パーミキュライト)を覆いかぶせて吸収させる。

衝撃、静電気にて火災が発生しないような材質の用具を用いて回収する。

付着物、廃棄物などは、関連法規に基づいて処置すること。

回収、中和:ウエス等で拭き取り、密閉容器に回収する。

中和剤(水/炭酸ナトリウム(重曹)/液体洗剤=90-95/5-10/0.2-0.5wt%)

二次災害の防止策

漏出物はウエスで拭き取り、容器に回収し、フタをして換気の良い安全な場所に移す。ウレタン樹脂は水と反応すると二酸化炭素が発生するので、完全に密閉すると容器が膨れる危険があるので注意する。

火気厳禁の処置をとる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。
漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないように、保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。
取扱後は手・顔等は良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざける。ー禁煙。
火花を発生させない工具を使用する。静電気放電に対する予防措置を講ずる。
容器には、空になった後も蒸気が残っている。空又は空に近い容器を切断、穴あけ、溶接などの処置をしてはならない。

局所排気、全体換気

屋外または換気のよい場所でのみ取り扱う。

注意事項

加熱してはならない。

安全取扱注意事項

保護手袋/保護衣/保護面を着用する。
取り扱う前にすべての安全注意を読み理解する。
過去にアレルギー症状を経験している人は取り扱わないこと。
接触回避:使用するまで密閉しておく。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

施錠して保管する。直射日光、凍結を避け、換気の良い涼しい所で、容器を密閉し保管する。
保証期限を過ぎた製品は速やかに廃棄する。

避けるべき保管条件

直射日光が当たる場所。屋根がない場所。高温になる場所、およびその隣接した場所。
開封状態での保管。

配合禁忌

消防法で定める混載禁止物質との同一保管は禁止。
セットで販売している化学物質以外との配合は禁止。

容器包装材料

他の容器に移し替えてはならない。

8. ばく露防止及び保護措置

職業ばく露限界値、生物学的限界値等の管理指標

管理濃度: データなし

許容濃度

(高沸点炭化水素) 197ppm
(エステル系溶剤) 非該当
(N,N-ジメチルアセトアミド) ACGIH91～92年度版: 10ppm

設備対策

労働衛生法上の規制に従って、可能な場合には、換気設備などの施設上の技術的な対策を講じて作業者を保護しなければならない。取扱い場所の近くにシャワー手洗い洗眼設備等を設けその位置を表示する。

保護具

呼吸用保護具

必要に応じて、その有害性物質に対して適切な保護の出来る保護マスクを着用する。

手の保護具

保護手袋を着用する。

着用すべき手袋の材質: 不浸透性の耐油性手袋(アクリロニトリル、ブチルゴム、ネオプレン系)

眼の保護具

保護眼鏡または防災面を着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣および必要に応じて保護長靴、保護前掛けを着用する。取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を着けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

衛生対策

取扱い後は、良く手洗いうがいをする。

この製品を使用するときは、飲食又は喫煙をしてはならない。

汚染した衣類を再使用する場合は洗濯する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態: 粘稠液体

色: 淡黄色透明～半透明

臭い: 炭化水素臭

融点/凝固点: データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲: 90-199°C(高沸点炭化水素、エステル系溶剤)

可燃性: データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界: (高沸点炭化水素、エステル系溶剤)

下限: 0.6vol%

上限: 12.9vol%

引火点: 23°C

自然発火点: >200°C(高沸点炭化水素)

分解温度: データなし

pH: データなし

粘度: データなし

動粘性率: データなし

溶解度

水に対する溶解度: <0.1wt%/水20°C(高沸点炭化水素)、125g/L水20°C(エステル系溶剤)

n-オクタノール/水分配係数: データなし

蒸気圧: エステル系溶剤 5300Pa/20°C

蒸気密度(空気=1): 3.1(エステル系溶剤)

密度及び/又は相対密度: 0.96g/cm³ (23°C)

相対ガス密度(空気=1): データなし

粒子特性: データなし

10. 安定性及び反応性

安定性

通常の手扱いでは安定。

危険有害反応可能性

空気中の湿気と反応し硬化するが、通常の使用では危険な反応はない。

避けるべき条件

熱、火花、裸火、着火源付近や高温での保管、混触危険物質との接触を避ける。

混触危険物質

強酸化剤

危険有害な分解生成物

シアンガス、ジメチルアセトアミドガス、ジメチルアミンガス

11. 有害性情報

物理的、化学的及び毒性学的特性に関係した症状

急性毒性

経口毒性成分データ

(高沸点炭化水素) LD50>15000mg/kg

(エステル系溶剤) ラット LD50=13800mg/kg

(N,N-ジメチルアセトアミド) ラット LD50>5000mg/kg

経皮毒性成分データ

(高沸点炭化水素) LD50=3160mg/kg

吸入(蒸気)毒性成分データ

(N,N-ジメチルアセトアミド) ラット LC50=4.41mg/L/4h

労働基準法 疾病化学物質 :データなし

局所効果

皮膚腐食性・刺激性

皮膚腐食性・刺激性成分データ

(高沸点炭化水素) 長期間の曝露により皮膚に中度の刺激を与える

(N,N-ジメチルアセトアミド) 皮膚に付着した場合、刺激性を有する。

眼に対する重篤な損傷・刺激性

眼損傷性/刺激性成分データ

(高沸点炭化水素) 眼に、短い時間軽度な不快感を及ぼすことがある。

(N,N-ジメチルアセトアミド) 粘膜に付着した場合、激しく刺激する。

感作性

呼吸器感作性又は皮膚感作性成分データ

(高沸点炭化水素) 健康影響が予想される。

生殖細胞変異原性

(高沸点炭化水素) 健康影響が予想される。

催奇形性 :データなし

発がん性

(高沸点炭化水素) 健康影響が予想される。

(N,N-ジメチルアセトアミド) ラット及びマウスの雌雄を用いた吸入発がん性試験で、ラットの雄で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫と肝細胞癌を合わせた肝腫瘍の発生増加、マウスの雄で肝細胞腺腫の発生増加、雌で肝細胞癌、肝細胞腺腫それぞれの発生増加が報告されている。(日本バイオアッセイ研究センター2013)

生殖毒性

生殖毒性成分データ

(高沸点炭化水素) 健康影響が予想される。

(N,N-ジメチルアセトアミド) ラットを用いた強制経口投与(妊娠期7-21日)による生殖毒性試験(GLP)で「母動物に体重増加抑制や摂餌量の減少などの毒性影響が見られる用量で、胚の死亡率の増加、平均胎児重量の減少、胎児奇形の増加が見られた」。また、「母動物に毒性影響が見られない用量で、胎児に有意な発生変異(骨化遅延)の増加が見られた」。(OECD: SIDSレポート)

短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響

特定標的臓器(単回暴露)成分データ

(N,N-ジメチルアセトアミド) 人では、めまい、嗜眠、衰弱が見られた。(ACGIH7th, 2001)

特定標的臓器(反復暴露)成分データ

(N,N-ジメチルアセトアミド) ラットの6ヶ月間吸入暴露試験で「肺刺激、体重増加抑制、有意な用量依存性の鼻および上気道の刺激、肝臓の損傷(肝細胞の変性)が見られた」。(OECD: SIDSレポート)

誤えん有害性

(高沸点炭化水素) 飲み込んだり、嘔吐した時に肺への吸引により、化学的気管支肺炎ないし肺水腫を引き起こす可能性がある。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生毒性

水生毒性 成分データ

(高沸点炭化水素) 水生生物に対する有害性は予測されない

残留性・分解性

(高沸点炭化水素) 易分解性

(N,N-ジメチルアセトアミド) 良分解性で急性毒性が低い。

生体蓄積性

(高沸点炭化水素) 水生生物に対して慢性毒性を及ぼすことは予想されない。

土壌中の移動性

(高沸点炭化水素) 非常に揮発性が高く、速やかに空気中に拡散する。汚泥並びに汚水固形物として分離することは予測されない。

オゾン層破壊物質 :モントリオール議定書に記載されている物質の使用はない。

その他情報

その他の環境有害性情報 漏洩、廃棄などの際には環境に影響を与えるおそれがあるので取り扱いに注意する。

特に製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

環境への放出を避ける。

内容物、容器、内容物が付着したウエスなどの廃棄は、関係法令、地方/国の規則に従って廃棄する。

製品の処分は産業廃棄物処理専門業者に成分を明示して契約を締結すること。

汚染容器及び包装

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

空容器は製品の残滓が入っているので、製品についての注意事項に従う。

毒性の蒸気やガスが発生するので、容器を電気又はガスによる加熱や溶断してはならない。

空容器は、業者による洗浄と修理をしないで再利用してはならない。

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。

廃棄物の種類:内容物(液体)燃えやすい廃油(特別管理型産業廃棄物)、内容物(硬化物)廃プラスチック類(安定型産業廃棄物)

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号 :1993

クラス :3

容器等級 :Ⅲ

正式品名 : その他の引火性液体

指針番号 :128

輸送の特定の安全対策及び条件

容器の破損、内容物の漏れがないことを確かめ、転倒、落下、破損の無いように積み込み、荷崩れを防止すること。火気厳禁。

陸上輸送 :消防法、労働安全衛生法の輸送について定めるところに従う。

海上輸送 :船舶安全法に定めるところに従う。

航空輸送 :航空法に定めるところに従う。

15. 適用法令

毒物及び劇物取締法

該当しない

労働安全衛生法

施行令18条 名称等を表示すべき危険物及び有害物（平成26年6月1日以前）

該当しない

施行令18条 名称等を表示すべき危険物及び有害物（平成26年6月1日施行分より）

石油ナフサ; N,N-ジメチルアセトアミド

施行令18条の2 名称等を通知すべき危険物及び有害物

石油ナフサ; N,N-ジメチルアセトアミド

別表第1 危険物（第1条、第6条、第15条関係）

危険物・引火性の物

特定化学物質障害予防規則

該当しない

有機溶剤中毒予防規則

第3種有機溶剤等: 石油ナフサ

化学物質管理促進(PRTR)法

第1種指定化学物質:

N,N-ジメチルアセトアミド

消防法

第4類 引火性液体第2石油類非水溶性液体 危険等級 III

船舶安全法

引火性液体類 分類3

航空法

引火性液体 分類3

海洋汚染防止法

有害液体物質(混合物)

16. その他の情報

参考文献

JIS Z 7252, JIS Z 7253 : 2019

Supplier's data/information

化学物質総合情報提供システム（独立行政法人製品評価技術基盤機構NITE）

責任の限定について

本データシート記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、化学品の含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、記載内容は新しい知見又は法規制の変更等により改訂されることがあります。

注意事項は、通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

以上