

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

製品名 : オープライマーバリア 硬化剤

製品種類 : 塗料、水性

使用上の制限 : 業務用

会社名 : シーカ・ジャパン株式会社

住所 : 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 赤坂Kタワー7F

電話 : 03-6434-7291

緊急連絡先電話 : Sikaテクニカルセンター 047-436-0811

SDS No. : 110520000-2

### 2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体: 区分に該当しない

健康に対する有害性

急性毒性(経口): 分類できない

急性毒性(経皮): 分類できない

急性毒性(吸入): 分類できない

皮膚腐食性/刺激性: 区分 1

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分 1

呼吸器感作性: 分類できない

皮膚感作性: 区分 1

生殖細胞変異原性: 分類できない

発がん性: 分類できない

生殖毒性: 区分 1B

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 2

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 2

誤えん有害性: 分類できない

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性): 分類できない

水生環境有害性 長期(慢性): 分類できない

オゾン層に有害: 分類できない



注意喚起語: 危険

#### 危険有害性情報

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

## 注意書き

### 安全対策

取扱う前に全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。  
保護手袋/保護眼鏡/保護衣/保護面などの個人用保護具を着用する。  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。  
熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざける。一禁煙。  
取扱い後は手洗い・うがいをする。  
この製品を使用するときに、飲食または喫煙してはならない。  
環境への放出を避ける。容器は密閉しておく。

### 応急措置

気分が悪い時は、医師の診断/手当を受ける。  
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡する。口をすぐ。無理に吐かせてはならない。  
皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ皮膚を流水/シャワーで洗う。  
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。  
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用し容易に外せる場合は外し洗浄を続ける。眼の刺激が続く場合、医師の診断/手当を受ける。  
暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受ける。  
汚染した衣類を再使用する場合は洗濯する。  
漏出物を回収する。

### 保管

施錠して保管する。  
直射日光、凍結を避け、換気の良い涼しい所で、容器を密閉し保管する。

### 廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 :混合物質

化学名 :アミン混合物

成分名	含有量(%)	CAS No.
水	非公開	7732-18-5
アミン混合物	非公開	非公開
m-キシリレンジアミン	1-5	1477-55-0
メタノール	1-10	67-56-1

## 4. 応急措置

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。  
気分が悪い場合、呼吸に関する症状が出た場合は、医師に連絡する。  
呼吸が弱かったり、止まっている場合には、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。

### 皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類を全て脱ぎ皮膚を流水/シャワーで洗う。  
外観に変化が見られたり、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断/手当を受ける。

### 目に入った場合

水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用し容易に外せる場合は外し洗浄を続ける。  
洗眼の際、まぶたを指で開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄すること。  
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受ける。

### 飲み込んだ場合

口をすぐ。医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。  
直ちに医師に連絡をとりその指示に従う。  
嘔吐が自然に生じたときは気道への吸入がおきないように身体を傾斜させる。

最も重要な徴候及び症状  
データなし  
応急措置をする者の保護  
適切な保護具(保護メガネ、保護マスク、手袋等)を着用する。換気を行う。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤  
周辺設備に適した消火剤を使用する。  
不適切な消火剤  
データなし  
特有の危険有害性  
データなし  
特有の消火方法  
このものの自体には可燃性はないが、水分が蒸発した後の乾燥物は可燃性である。  
燃焼の際は火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。  
消火作業は可能な限り風上から行う。指定の消火剤を使用すること。  
消火のための放水等により、環境に製品が流出しないように適切な措置を行う。  
消防を行う者の保護  
消火作業は、適切な保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク、吸気式呼吸用保護具、耐熱性着衣など)を着用する。消火作業は風上より行う。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置  
漏洩現場から関係者以外のものを避難させ、立ち入りを禁止する。管理者に連絡する。  
呼吸器用保護具(例 空気呼吸器; JIS T 8155、送気式マスク; JIS T 8153)、不浸透性の保護衣、保護手袋及び長靴、保護眼鏡を使用する。  
付近の着火源・高温体および付近の可燃物を素早く取り除く。  
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。  
環境に対する注意事項  
溝や土手を作つて、こぼれた液を堰きとめ、漏出の拡大を防ぐ。  
こぼれた液や洗浄水を、下水溝、井戸や地表水へ流出、または地下水へ浸透させない。環境に影響を起さないように注意する。  
回収、中和 ならびに 封じ込め及び浄化の方法/機材  
大量に漏出して漏出物が溜まっている場合は、金属容器に封じ込めてポンプで回収する。  
少量または表面に拡がった漏出液は、不燃性の吸収材(例 砂、土、珪藻土、バーミキュライト)を覆いかぶせて吸收させる。  
衝撃、静電気にて火災が発生しないような材質の用具を用いて回収する。  
付着物、廃棄物などは、関連法規に基づいて処置すること。  
二次災害の防止策  
漏出物を回収する。  
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに、着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。  
作業に際しては、火花を発生しない安全な工具・ポンプを使用する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い  
技術的対策  
(取扱者のばく露防止)  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。  
漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。  
皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないように、保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。

取扱後は手・顔等は良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。  
(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざける。—禁煙。

局部排気、全体換気

屋外または換気のよい場所でのみ取り扱う。

注意事項

加熱してはならない。

安全取扱注意事項

取り扱う前にすべての安全注意を読み理解する。

過去にアレルギー症状を経験している人は取り扱わないこと。

接触回避: 使用するまで密閉しておく。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

施錠して保管する。

直射日光、凍結を避け、換気の良い涼しい所で、容器を密閉し保管する。

保証期限を過ぎた製品は速やかに廃棄する。

避けるべき保管条件

直射日光が当たる場所。屋根がない場所。高温になる場所、およびその隣接した場所。

開封状態での保管。

配合禁忌

消防法で定める混載禁止物質との同一保管は禁止。

セットで販売している化学物質以外との配合は禁止。

容器包装材料

他の容器に移し替えてはならない。

## 8. ばく露防止及び保護措置

職業ばく露限界値、生物学的限界値等の管理指標

管理濃度

(メタノール) 作業環境評価基準(1995) <= 200 ppm

許容濃度

(m-キシリレンジアミン) ACGIH(1992) STEL: 上限値 0.1mg/m<sup>3</sup> (眼, 皮膚および胃腸刺激)

(m-キシリレンジアミン) 注釈(症状、摂取経路など) 皮膚吸収

(メタノール) 日本産衛学会(1963) 200ppm; 260mg/m<sup>3</sup> (皮)

(メタノール) ACGIH(2008) TWA: 200ppm, STEL: 250ppm (頭痛; 眼障害; めまい; 吐き気)

(メタノール) 注釈(症状、摂取経路など) 皮膚吸収

設備対策

労働衛生法上の規制に従って、可能な場合には、換気設備などの施設上の技術的な対策を講じて作業者を保護しなければならない。取扱い場所の近くにシャワー手洗い洗眼設備等を設けその位置を表示する。

保護具

呼吸用保護具

必要に応じて、その有害性物質に対して適切な保護の出来る保護マスクを着用する。

手の保護具

保護手袋を着用する。

着用すべき手袋の材質: 不浸透性の耐油性手袋(アクリロニトリル、ブチルゴム、ネオプレン系)

眼の保護具

保護眼鏡または防災面を着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣および必要応じて保護長靴、保護前掛けを着用する。取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を着ること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

衛生対策

取扱い後は、良く手洗いうがいをする。

この製品を使用するときは、飲食又は喫煙をしてはならない。

汚染した衣類を再使用する場合は洗濯する。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体  
色 : 淡黄色  
臭い : アミン臭  
融点/凝固点 : 0°C  
沸点又は初留点及び沸点範囲 : 88°C  
可燃性 : データなし  
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : データなし  
引火点 : なし  
自然発火点 : データなし  
分解温度 : データなし  
pH : 約11  
粘度 : データなし  
動粘性率 : データなし  
溶解度  
    水に対する溶解度 : 溶ける  
n-オクタノール/水分配係数 : データなし  
蒸気圧 : データなし  
密度及び/又は相対密度 : 約1.05g/cm<sup>3</sup> (25°C)  
相対ガス密度(空気=1) : データなし  
粒子特性 : データなし

## 10. 安定性及び反応性

### 化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

### 危険有害反応可能性

データなし

### 避けるべき条件

加熱・燃焼・混蝕危険物質との接触、意図しないイソシアネート類、エポキシ類との接触。

### 危険有害な分解生成物

火災および高温で: 塩化水素ガス、青酸ガス(シアノ化水素)、二酸化炭素、一酸化炭素、酸化窒素類、アミン類、その他の未確認の成分

## 11. 有害性情報

### 物理的、化学的及び毒性学的特性に関係した症状

#### 急性毒性

##### 急性毒性(経口)

(m-キシリレンジアミン) rat LD<sub>50</sub>=660 mg/kg (ACGIH, 2001)

(メタノール) human LD<sub>50</sub>=ca. 1400 mg/kg (DFGOT vol.16, 2001)

##### 急性毒性(経皮)

(m-キシリレンジアミン) rabbit LD<sub>50</sub>=2000 mg/kg (ACGIH 7th, 2001)

(メタノール) 区分に該当しない rabbit LD<sub>50</sub>=15800mg/kg (DFGOT vol.16, 2001)

##### 急性毒性(吸入)

(m-キシリレンジアミン) mist :female rat LC<sub>50</sub>=0.8mg/L/4hr (Directive 84/449/EEC, B.2.; GLP)  
(SIDS (Access on Apr.2012))

(メタノール) 区分に該当しない vapor :rat LC<sub>50</sub>>31500 ppm/4hr (DFGOT vol.16, 2001)

#### 労働基準法: 疾病化学物質

メタノール

局部効果

皮膚腐食性・刺激性

皮膚腐食性/刺激性成分データ

(m-キシリレンジアミン) ラビット 500 mg/24H ; SEVERE

眼に対する重篤な損傷・刺激性

眼損傷性/刺激性成分データ

(m-キシリレンジアミン) ラビット 50 μg/24H ; SEVERE

(メタノール) ラビット 区分2 Draize test (EHC 196, 1997)

感作性

皮膚感作性

(m-キシリレンジアミン) cat.1; guinea pig : SIDS, 2012

(アミン混合物) 皮膚感作性あり

生殖細胞変異原性 :データなし

催奇形性 :データなし

発がん性 :データなし

生殖毒性

(メタノール) cat.1B; mouse : PATTY 5th, 2001

(メタノール) mouse (EHC 196 (1997), DFGOT vol.16 (2001)), human (NTP-CERHR Monograph (2003))

短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分1]

(m-キシリレンジアミン) 肺

(メタノール) 中枢神経系、視覚器、全身毒性 (DFGOT vol.16, 2001)

[区分2]

(アミン混合物) 呼吸器

(m-キシリレンジアミン) 全身毒性 (SIDS, Access on Apr. 2012; ACGIH, 2001)

[区分3(麻酔作用)]

(メタノール) 麻酔作用 (PATTY 5th, 2001)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[区分1]

(メタノール) 中枢神経系、視覚器 (ACGIH 7th, 2001)

誤えん有害性 :データなし

---

## 12. 環境影響情報

生態毒性

水生毒性

水生毒性(急性) 成分データ

(m-キシリレンジアミン) 甲殻類(オオミジンコ) EC50 = 15 mg/L/48hr (環境省生態影響試験, 2009)

(メタノール) 甲殻類(ブラインシュリンプ) LC50=900.73 mg/L/24hr (EHC196, 1998)

水溶解度

(m-キシリレンジアミン) 溶ける (ICSC, 2002)

(メタノール) 100 g/100 ml (PHYSPROP Database, 2009)

残留性・分解性

(m-キシリレンジアミン) BODによる分解度: 22%/4weeks (既存化学物質安全性点検データ, 1984)

生体蓄積性

(m-キシリレンジアミン) log Pow=0.18 (ICSC, 2002) ; BCF < 2.7(Check & Review, Japan)

(メタノール) log Pow=-0.82/-0.66 (ICSC, 2000)

土壤中の移動性 :データなし

オゾン層破壊物質 :データなし

その他情報

その他の環境有害性情報 漏洩、廃棄などの際には環境に影響を与えるおそれがあるので取り扱いに注意する。

特に製品や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

## 13. 廃棄上の注意

### 廃棄方法

環境への放出を避ける。

内容物、容器、内容物が付着したウエスなどの廃棄は、関係法令、地方/国の規則に従って廃棄する。

製品の処分は産業廃棄物処理専門業者に成分を明示して契約を締結すること。

### 汚染容器及び包装

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

空容器は製品の残滓が入っているので、製品についての注意事項に従う。

毒性の蒸気やガスが発生するので、容器を電気又はガスによる加熱や溶断してはならない。

空容器は、業者による洗滌と修理をしないで再利用してはならない。

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国連番号、国連分類

国連番号 :2735

品名(国連輸送名) :

アミン類、液体、腐食性、N.O.S.又はポリアミン類、液体、腐食性、N.O.S.

国連分類(輸送における危険有害性クラス) :8

容器等級 :III

指針番号 :153

### 特別の安全対策

容器の破損、内容物の漏れがないことを確かめ、転倒、落下、破損の無いように積み込み、荷崩れを防止すること。火気厳禁。

陸上輸送 :消防法、労働安全衛生法の輸送について定めるところに従う。

海上輸送 :船舶安全法に定めるところに従う。

航空輸送 :航空法に定めるところに従う。

## 15. 適用法令

### 毒物及び劇物取締法

該当する化学品を意図的成分として含有せず、購入原料に不純物として含有するとの情報を受けていません。

### 労働安全衛生法

施行令18条 名称等を表示すべき危険物及び有害物（平成26年6月1日以前）

メタノール

施行令18条 名称等を表示すべき危険物及び有害物（平成26年6月1日施行分より）

メタノール; m-キシリレンジアミン

施行令18条の2 名称等を通知すべき危険物及び有害物

メタノール; m-キシリレンジアミン

### 特定化学物質障害予防規則

該当しない

### 有機溶剤中毒予防規則

該当しない

### 労働省通達基発477号による表示

アミン混合物（脂肪族ポリアミン、ポリアミドアミン）

### 化学物質管理促進(PRTR)法

該当しない

### 消防法

非危険物

### 化審法

優先評価化学物質: メタノール

### 大気汚染防止法

特定物質(政令第10条): メタノール  
船舶安全法  
腐食性物質 分類8  
航空法  
腐食性物質 分類8  
海洋汚染防止法  
有害液体物質(混合物)

---

## 16. その他の情報

### 参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN  
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN  
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)  
2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)  
2014 TLVs and BEIs. (ACGIH)  
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>  
JIS Z 7252, JIS Z 7253 : 2019  
2013 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)  
Supplier's data/information  
化学物質総合情報提供システム (独立行政法人製品評価技術基盤機構NITE)

### 責任の限定について

本データシート記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、化学品の含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、記載内容は新しい知見又は法規制の変更等により改訂されることがあります。  
注意事項は、通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

以上