

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : シーカラピッド-12
製品コード : 00000000059113183

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : シーカ・ジャパン株式会社
住所 : 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2722
電話番号 : +81467849640
FAX番号 : +81467849648

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 建設用化学品

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

急性毒性 (経口) : 区分 4

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分 1

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H302 飲み込むと有害。
H318 重篤な眼の損傷。

注意書き :

安全対策:

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P280 保護眼鏡/保護面を着用すること。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

応急措置:

P301 + P312 + P330 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。

P305 + P351 + P338 + P310 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

廃棄:

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS 分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性がある GHS 分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学名又は一般名 : ポリマー

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS)/安衛法 (ISHL) 番号
硝酸カルシウム	10124-37-5	>= 10 - < 20	1-188
亜硝酸カルシウム	13780-06-8	>= 10 - < 20	1-187
2,2',2''-Nitriolotriéthanol	102-71-6	>= 0.1 - < 1	2-308, 2-353

4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。
汚れた衣服は直に取り替える。
- 吸入した場合 : 安静にし、新鮮な空気のある場所に移動させること。
症状が続くようであれば、医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚に付着した場合、直ちに水と石鹼で十分に洗い流す。
いかなる場合にも有機溶剤を使用してはいけない。
刺激が続くようであれば、医師の診察を受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちにまぶたを開き流水で 15 分以上洗い流した後、眼科医の

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

- 診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに口をすすぎ、200-300ml の水を飲み、医者の診察を受ける。
中毒情報センターまたは医師の指示がない限り、吐かせないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 飲み込むと有害。
重篤な眼の損傷。
- 医師に対する特別な注意事項 : 症状に応じた治療を行う。
-

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 泡
水噴霧
粉末
二酸化炭素 (CO₂)
- 使ってはならない消火剤 : 棒状放水
- 有害燃焼副産物 : ヒューム／煙
有害な蒸気
炭素酸化物
窒素酸化物
カーボンブラック
- 特有の消火方法 : 燃焼物および火災条件により危険度が変わる。
火に暴露された場合は、噴霧水によって容器を冷却する。
汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。
汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。
- 消火を行う者の保護 : 自給式呼吸器を着用のこと。
-

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
保護眼鏡／保護面を着用すること。
保護具を着用する。
適切な安全衛生管理方法に従って取り扱うこと。
-

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

- 環境に対する注意事項 : 容器に汚染水／消火用水を取り集める。
排水溝等に流出させない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び : 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。
機材 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火災及び爆発の予防 : この製品は、自己燃焼性でも爆発性でも支燃性でもない。

安全取扱注意事項 : 粉塵／ミスト／蒸気を吸入しない。
直接肌に触れることは避けてください。
十分な換気を確保する。
適切に使用する場合、特別な対策は必要ない。

接触回避 : 強酸
強塩基類
強酸化剤
強力な還元剤

衛生対策 : 作業中は、飲食や喫煙をしない。
作業後及び休憩前に手洗い、洗顔をする。
作業後に皮膚を洗浄し、皮膚保護剤を塗布すること。
手袋は使用前に定期的に点検すること。小穴がある場合など、必要に応じて手袋を交換すること。

保管

保管状態に関する追加情報 : 出荷容器のまま、換気が十分な乾燥した冷暗所において、点火源、熱または炎から離して保管すること。
直射日光を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
2,2',2"-nitrioltriethanol	102-71-6	8h-OEL-M	1 mg/m ³	安衛則 / 濃度基準値
		TWA	5 mg/m ³	ACGIH

保護具

版番号 1.0 改訂日: 2025/03/11 整理番号: 961000005622 前回改訂日: - 初回作成日: 2025/03/11

- 呼吸用保護具 : 呼吸保護具（換気の悪い場合）
有機、無機、無機酸及びアルカリ性化合物のガス/蒸気用複合フィルター（例：EN14387 タイプ ABEK）
- 手の保護具
- 備考 : 不浸透性手袋 合成ゴム製手袋 種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
- 眼の保護具 : サイドシールド付き安全眼鏡（フレームゴーグル）（例 EN 166）
- 皮膚及び身体の保護具 : 保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。
- 保護対策 : 粉塵/フューム/エアゾールを吸入しないこと。
皮膚、眼、衣服への接触を避ける。
暴露を避けること。
適切な安全衛生管理方法に従って取り扱うこと。
上下一体型作業衣の着用が望ましい。
-

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 色 : 褐色
- 臭い : 特異臭
- 臭いのしきい(閾)値 : 不定
- 融点 : $< 0^{\circ}\text{C}$
- 沸点 : $> 100^{\circ}\text{C}$
- 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界
- 爆発範囲の上限 / 可燃上限 : データなし
値
- 爆発範囲の下限 / 可燃下限 : データなし
値
- 引火点 : 非該当
-

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

自己発火性	:	この物質または混合物は自己発熱性としては分類されない。
分解温度	:	通常の手扱い条件下で危険分解物なし。
pH	:	9.0 - 10.0 (20 ° C)
蒸発速度	:	データなし
燃焼速度	:	非該当
自然発火温度	:	データなし
粘度		
粘度(粘性率)	:	データなし
動粘度(動粘性率)	:	データなし
溶解度		
水溶性	:	可溶
溶媒に対する溶解性	:	データなし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	:	混合物には適用されない
蒸気圧	:	非該当
密度及び/又は相対密度 比重	:	データなし
密度	:	1.216 - 1.230 gPcm3 (20 ° C)
相対ガス密度	:	データなし
爆発特性	:	爆発性なし
酸化特性	:	本製品は酸化性物質としては分類されない。
金属腐食速度	:	金属に対する腐食性なし。
粒子特性		
粒子サイズ	:	データなし

10. 安定性及び反応性

版番号 1.0 改訂日: 2025/03/11 整理番号: 961000005622 前回改訂日: -
初回作成日: 2025/03/11

- 反応性 : 指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。
- 化学的安定性 : 製品は通常の実取扱い条件下で貯蔵すれば安定である。
- 危険有害反応可能性 : 製品は通常の実取扱い条件下で貯蔵すれば安定である。
- 避けるべき条件 : 製品安全データシートの第7項の取扱い及び保管上の注意を参照すること。
- 混触危険物質 : 強酸
強塩基類
強酸化剤
強力な還元剤
- 危険有害な分解生成物 : 通常の実取扱い条件下で危険分解物なし。
-

11. 有害性情報

急性毒性

飲み込むと有害。

皮膚腐食性／刺激性

データが不足しているので分類されていない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

重篤な眼の損傷。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

データが不足しているので分類されていない。

呼吸器感作性

データが不足しているので分類されていない。

生殖細胞変異原性

データが不足しているので分類されていない。

発がん性

データが不足しているので分類されていない。

生殖毒性

データが不足しているので分類されていない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

データが不足しているので分類されていない。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

データが不足しているので分類されていない。

誤えん有害性

データが不足しているので分類されていない。

詳細情報

製品:

備考 : 通常の使用条件下では健康を損ねることが知られておらず、
予想もされない。
本製品自体のデータなし
本情報は、構成成分のデータ及び類似する製品の毒性に基づく。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

環境毒性アセスメント

水生環境有害性 短期（急性） : 水生生物に有害。

残留性・分解性

製品:

生分解性 : 備考: 数種類の成分の性質を考慮すると、OECD 分類に従えば、製品はすぐには生分解しないと推定されます。

生体蓄積性

製品:

生体蓄積性 : 備考: データなし。
環境への放出は必ず避けなければならない。

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

製品:

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:-
1.0	2025/03/11	961000005622	初回作成日: 2025/03/11

生態系に関する追加情報 : 前処理なしに河川等に流してはならない。
本品は未試験である。環境毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 国のまたは地方の法定事項に従うこと。
残渣は、この物質/製品と同様の方法で廃棄しなければならない。

汚染容器及び包装 : 汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当
環境有害性 : 非該当

航空輸送 (IATA-DGR)

輸送は許可されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 : 非該当
容器等級 : 非該当
ラベル : 非該当
EmS コード : 非該当
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: -
1.0 2025/03/11 961000005622 初回作成日: 2025/03/11

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考 : 包装された製品は、低温または凍結によっても破損を受けない。
容器製品は高温によるダメージはない。

15. 適用法令**関連法規****消防法**

危険物、指定可燃物に該当しない。

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（則 34 条の 2 別表 2）

化学名	含有量 (%)	備考
硝酸カルシウム	>=10 - <20	2025 年 4 月 1 日以降
亜硝酸カルシウム	>=10 - <20	2025 年 4 月 1 日以降
トリエタノールアミン	>=0.1 - <1	-

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（則 30 別表 2）

化学名	備考
硝酸カルシウム	2025 年 4 月 1 日以降
亜硝酸カルシウム	2025 年 4 月 1 日以降

皮膚等障害化学物質（労働安全衛生規則第 594 条の 2）

非該当

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:-
1.0	2025/03/11	961000005622	初回作成日: 2025/03/11

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)
安衛則 / 濃度基準値 : 濃度基準値 (則第 577 条の 2 第 2 項の厚生労働大臣が定める濃度の基準)

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均
安衛則 / 濃度基準値 / 8h- : 八時間濃度基準値 / 許容濃度
OEL-M

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。

JP / JA